

## PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

**No. 002DOP-S-20140101**

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

Ecophon Master

**2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering eller vad som helst:**

|                   |                           |                         |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| Ecophon Master A  | Ecophon Master E          | Ecophon Master Rigid A  |
| Ecophon Master B  | Ecophon Master Extra Bass | Ecophon Master Rigid E  |
| Ecophon Master C  | Ecophon Master F          | Ecophon Master Rigid Dp |
| Ecophon Master Ds | Ecophon Master SQ         | Ecophon Master Matrix   |

**3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:**

**Suspended ceiling:** Ceiling hung by a suspension from or by a directly fixed substructure or perimeter trim to the load bearing structure (floor, roof, beam and walls) at a distance from the floor or roof above.

**4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**

Ej tillämpligt

**6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**

System 1

**7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control; continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued a certificate of conformity.

**8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:**

Ej tillämpligt

**9. Angiven prestanda:**

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2004/A1:2006

| Produkt           | Reaktion vid brandpåverk an | FTS (flexural tensile strength)                                            | Avgivande av formaldehyd (klass) | Ljud-absorption ( $\alpha_w$ ) |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Master A          | A2-s1, d0                   | Class 2/C/5N and Class 1/A/5N<br>if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N | E1                               | 1,0                            |
| Master B          | A2-s1, d0                   | Npd                                                                        | E1                               | 1,0                            |
| Master C          | A2-s1, d0                   | Class 2/C/5N and Class 1/A/5N<br>if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N | E1                               | 0,9                            |
| Master Ds         | A2-s1, d0                   | Class 2/C/5N and Class 1/A/5N<br>if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N | E1                               | 0,9                            |
| Master E          | A2-s1, d0                   | Class 2/C/5N and Class 1/A/5N<br>if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N | E1                               | 0,95                           |
| Master F          | A2-s1, d0                   | Npd                                                                        | E1                               | 1,0                            |
| Master Extra Bass | A2-s1, d0                   | Npd                                                                        | E1                               | Npd                            |
| Master SQ         | A2-s1, d0                   | Class 2/C/5N and Class 1/A/5N<br>if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N | E1                               | 1,0                            |
| Master Rigid A    | A2-s1, d0                   | Class 2/C/5N and Class 1/A/5N<br>if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N | E1                               | 0,95                           |
| Master Rigid E    | A2-s1, d0                   | Class 2/C/5N and Class 1/A/5N<br>if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N | E1                               | 0,95                           |
| Master Rigid Dp   | A2-s1, d0                   | Class 2/C/5N and Class 1/A/5N<br>if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N | E1                               | 0,90                           |

Egenskaper som inte nämns i tabellen (hållbarhet, värmeledningsförmåga etc.) har värdet NPD (No performance determined)

**10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.**

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

  
Tommy Månsson  
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2014-01-01

