



Asfalt Trossbotten TM

Det är skönt med varma fötter!



Förhindrar vind och kyla på våra golv!

- Hindrar vind och kyla
- Diffusionsöppen
- God isoleringsförmåga
- Snabb montering



VARMA FÖTTER

Asfalt Trossbotten förhindrar vind och kyla på våra golv i hus och stuga. Skivan är skräddarsydd för att vara ett vindskydd i bjälklag. Asfalt Trossbotten är en 18* mm porös asfaltsimpregnerad träfiberskiva som ger en dragfri och ombonad innemiljö. Skivan är både diffusionsöppen och vindtät.

KONSTRUKTION

Det är viktigt att kryppgrunden är korrekt utförd och dessutom utförd enligt gällande lokala föreskrifter.

MONTAGE

Asfalt Trossbotten är tillverkad av naturens egna råvaror och ger dig en trygg och god innemiljö. Skivan tillverkas i två olika längder, både 1220 samt 2420 mm, för optimal hantering. Den tillverkas dessutom med not och fjäder i kortändan för snabb och enkel montering samt för att erhålla en tät skarv.

* Finns även i 12 mm tjocklek

Egenskap	Värde	Provmetod
Toleranser - längd - bredd - tjocklek	+/- 5 mm +/- 2 mm +/- 1 mm	NS 3251 NS 3251 NS 3251
Lufttäthet, Material	0,012 m3/ m2hPa	NS 3261
Lufttäthet, Konstruktion	0,031 m3/ m2hPa	NBI-94, 1983
Kondens- genomsläpp	1,82 x 10 m2 s Pa/kg	ISO/DIS 12752 50/94% RF, 20° C)
Fuktrörlighet på längden på tvären	0,29% 0,32%	NS-EN 318 (30-93% RF)
Svällning, Tjocklek	2,7%	NS-EN 317
Värme- motstånd	0,36 m K/W	NS 8040

Format och vikt	
Format (mm)	18 x 540 x 1220/2420
Antal per pall (st)	96/116
M ² per pall (m ²)	63,2/151,6
Vikt per pall (kg)	304/728



Asfalt Trossbotten™