

Dokumentnamn Prestandadeklaration Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont Tryckimpregnerat	Dokument nr CPR130	Sida 1 av 2
Utarbetat av Tjalling Chaudron	Version 1	
Godkänd av Mikael Axelsson	Ersätter utg	Datum 2017-06-16

PRESTANDEKLARATION CPR130

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont Gran och Furu Tryckimpregnerat

Byggprodukt

Sågade, hyvlade eller profilerade träskyddsbehandlade träpaneler med eller utan spont, som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller ev bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

Utvändig panel för väggar.

Tillverkare

Företag: Moelven Wood AB
 Adress: Box 6008, 650 08 Karlstad
 Telefon: 010-122 50 50
 E-post: order.woodab@moelven.se
 Hemsida: www.moelven.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklarationen ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

Angivna prestanda

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

Väsentliga egenskaper Prestanda (deklarerade värden)

Träslag/träslagsgrupp	PNSY: furu (<i>Pinus sylvestris</i>) eller PCAB: gran (<i>Picea abies</i>)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Minimitjocklek	12/8 mm
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 minsta totaltjocklek 12 mm, minsta tjocklek 8 mm (CWFT enligt SS-EN 14915:2013, Tabell 1; minsta medeldensitet 390 kg/m ³) OBS.! Detta gäller för paneler i slutanvändning utan luftspalt eller med en sluten luftspalt bakom. För andra slutanvändningar, se Tabell 1.
Formaldehydklass	E1
Innehåll av pentaklorfenol	Inget
Vattenånggenomsläpplighet	20(wet)/50(dry) (enl SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.4)
Ljudabsorptionskoefficient	0,10/0,30 (se SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.5)
Värmeledningstal	0,11 (se SS-EN 14915:2013, avsnitt 5.6)
Naturlig beständighetsklass	T (enligt SS-EN 599-1)
Infästning	-
Avgivning av farliga ämnen	NPD – Se NTR Standarden på www.traskydd.com


<i>Dokumentnamn</i> Prestandadeklaration Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont Tryckimpregnerat	<i>Dokument nr</i> CPR130	<i>Sida</i> 2 av 2
<i>Utarbetat av</i> Tjalling Chaudron	<i>Version</i> 1	
<i>Godkänd av</i> Mikael Axelsson	<i>Ersätter utg</i>	<i>Datum</i> 2017-06-16

Information om impregneringsmedel

- Impregneringsmedel Wolmanit CX8N/Tanalit E-7
- Inträngningsklass (SS-EN 351-1) NP5
- Inträngning i splintved >9kg/m3 (NTR AB)
- Ger motstånd mot Röta och insekter i användningsklass 3 enligt SS-EN 335 (NTR AB)

Att prestanda för vår byggprodukt sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Moelven Wood AB



Mikael Axelsson, VD