

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Halotex Roof XTREME

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

50661001, 50661501

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:

Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Mataki, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 042-33 40 00

E-post : info@mataki.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

3

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 13859-1:2010

MPA Braunschweig (0761) och KIWA TBU Greven (0799) har utfört nödvändiga typprovningar och styrker att produkten uppfyller de egenskaper som angetts av standarden.

8 –

9 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper        | Värde                                      | Enhet   |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
| Reaktion vid brandpåverkan   | E                                          | -       | EN 13859-1:2010 |
| Vattentäthet                 | Tät, W1                                    | -       |                 |
| Draghållfasthet              |                                            |         |                 |
| Maximal dragstyrka LR / TR   | 320 ± 64 / 370 ± 74                        | N/50 mm |                 |
| Brottöjning LR / TR          | 50 ± 10 / 60 ± 12                          | %       |                 |
| Rivhållfasthet LR / TR       | 220 ± 44 / 200 ± 40                        | N       |                 |
| Åldring:                     |                                            |         |                 |
| Vattentäthet                 | Tät, W1                                    |         |                 |
| Draghållfasthet              | 320 ± 64 / 370 ± 74                        |         |                 |
| Brottöjning                  | 50 ± 10 / 60 ± 12                          |         |                 |
| Böjlighet vid låg temperatur | ≤ -20                                      | °C      |                 |
| Farliga ämnen                | Innehåller inga farliga ämnen, se notering | -       |                 |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Dennis Blakaj Produktchef

Namnteckning: Dennis Blakaj

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2024-05-21