

Borrskruvdragare med slag Brushless 18V RPD18X1-0

RYOBI



ONE+ HP BRUSHLESS 3

- Slagborrning i murverk, borrar i trä, metall eller plast samt inställningar för kontrollerad skruvdragnig med momentläge
- 13 mm självlåsand chuck i metall för bättre grepp och ökad hållbarhet
- Två växlar gör det enkelt att anpassa hastigheten efter material och arbetsuppgift
- 24 momentinställningar för exakt skruvdragnig varje gång
- LED-arbetsbelysning lyser upp arbetsområdet för bättre sikt
- Steglös hastighetskontroll via avtryckaren
- Växla enkelt mellan framåt och bakåt för smidig användning



Kraftkälla	18 V
Max. vridmoment (Nm)	105
Obelastad hastighet (varv/min)	0-700 / 0-2100
Chuck kapacitet (mm)	13
Max. borrar kapacitet trä metall betong [mm]	54 13 13
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5 (RB1820C)
Antal medföljande batterier	0
Artikelnummer	5133006610
Batterikapacitet (Ah)	-
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0-1120/0-34400
Chuck kapacitet (mm)	13
EAN-kod	4892210244819
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	5
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	5
Kraftkälla	18 V
Kraftkälla	18 V
Levereras i	Över 75 % återvunnen kartong
Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A))	93.5
Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A))	104.5
Max. borrar kapacitet trä metall betong [mm]	54 13 13
Max. borrar murverk (mm)	13
Max. borrar stål (mm)	13
Max. borrar trä (mm)	54
Max. slagtal (slag/min)	7500 / 31500
Max. vridmoment (Nm)	105
Medföljer laddare	Nej
Momentinställningar	24

*Registering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information.

Standardutrustning	Stödhandtag, dubbelsidig
Typisk laddningstid (min)	Levereras utan laddare
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s ²)	11.2
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.4
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.3