

HÅLPLATTA, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Hålpplattor är avsedda till att användas vid skarvning av olika typer av träkonstruktioner. Vanligen använda vid knutpunkter i Takstolskonstruktioner.

BESKRIVNING

Tillverkad av 1,5 eller 2,0 mm varmförzinkad stålplåt. Finns även i rostfritt syrafast utförande, A4, som beställningsvara. Plattorna är försedda med 5,0 mm hål och hålmönstret följer gängse tränorm. *Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.*

MONTERINGSANVISNING

Hålpplattorna monteras med t ex 4,0 mm Ankarspik eller 5,0 mm Ankarskruv. Beslaget kan fullspikas/skruvas. Utelämnas spikar/skruvar, skall detta ske i mitten av varje spikgrupp.



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C2
Miljökodning	Utomhus



Artiklar				
Art nr	Bredd	Höjd	Innehåll	CE
452100			1 ST	✓
452108			1 ST	✓
452112			1 ST	✓
452104			1 ST	✓
452110			1 ST	✓
452160			1 ST	✓
452116			1 ST	✓
452124			1 ST	✓
452162			1 ST	✓
452164			1 ST	✓
452118			1 ST	✓
452126			1 ST	✓
451403	80 mm	300 mm	1 ST	✓
452106			1 ST	✓
452120			1 ST	✓
452144			1 ST	✓
452150			1 ST	✓
452136			1 ST	✓
452146			1 ST	✓
452166			1 ST	✓
452152			1 ST	✓