



JALAS® HEAVY DUTY 1258

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



Se mer

NAMNET SÄGER ALLT

Namnet säger allt – en kraftig skyddssko med högsta skyddsnivå (S3), utformad för tuffa och heta arbetsmiljöer. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och JALAS® komposittåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® skyddar fötterna i extrema förhållanden.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Bälglös
- Polstrad skaftkant
- Vattenavvisande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Varma ytor, Miljöer med risk för
sulgenomträngning, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande
polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON®
XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Kardborre

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.4 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

FUNKTIONER



Antistatiska
egenskaper



Komposittåhätta



Ergothan
stötdämpningssystem



ESD



Värmebeständig
ovandel



Oljebeständig
yttersula



ProNose tåslitskydd



Spiktrampskydd av
stål



Värmebeständig
yttersula



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1258-35	6408487505942
36	1258-36	6408487505959
37	1258-37	6408487505966
38	1258-38	6408487505973
39	1258-39	6408487505980
40	1258-40	6408487505997
41	1258-41	6408487506000
42	1258-42	6408487506017
43	1258-43	6408487506024
44	1258-44	6408487506031
45	1258-45	6408487506048
46	1258-46	6408487506055
47	1258-47	6408487506062
48	1258-48	6408487506079

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com