

Plattor

Rännalsplattor

Rännalsplattor är betongelement för ytvattenavledning som leder vatten kontrollerat från exempelvis stuprör via gångbana till rännsten och erbjuds i flera designutföranden med samma funktionella kapacitet. Vid projektering måste gångbanor och trottoarer hållas inom ett tvärfall på högst 2,5 % för att säkerställa tillgänglighet för personer som använder hjulburna hjälpmedel. Samtidigt krävs ett minimalt tvärfall bort från fasad för att undvika fuktskador, vilket gör korrekt lutningssättning avgörande för funktion och säkerhet.



Superplattan Ränndal

Dimension mm	Typ	Färg	Trafikklass	Kg/st	Lagerkod	Artikelnummer
350x350x52-65	Super, Typ R	Naturgrå	1a	16.5	I	9630-060000
350x350x52-65	Super, Typ T	Naturgrå	1a	16.5	I	9630-060100
350x350x52-65	Super, Typ L	Naturgrå	1a	16.5	I	9630-060200
350x350x52-65	Super, Typ U	Naturgrå	1a	16.5	I	9630-060300
350x350x67-80	Super, Typ R	Naturgrå	1a	20.8	III	9630-080600
350x350x67-80	Super Typ R	Naturvit	1a	20.8	III	9630-080610

Uppfyller rekommendationer för tillgänglighet.

Premiumplattan Ränndal

Dimension mm	Typ	Färg	Trafikklass	Kg/st	Lagerkod	Artikelnummer
350x350x50-70	Premium, Typ R	Naturgrå	GC	18.0	III	9631-050000
350x350x50-70	Premium, Typ T	Naturgrå	GC	18.0	III	9631-050100
350x350x50-70	Premium, Typ L	Naturgrå	GC	18.0	III	9631-050200
350x350x50-70	Premium, Typ U	Naturgrå	GC	18.0	III	9631-050300

Munksten Rännal

Dimension mm	Typ	Färg	Trafikklass	Kg/st	Lagerkod	Artikelnummer
420x420x90-105	Typ R	Naturgrå	0	37.0	II	9632-090000
420x420x90-105	Typ T	Naturgrå	0	37.0	III	9632-090100
420x420x90-105	Typ L	Naturgrå	0	37.0	III	9632-090200
420x420x90-105	Typ U	Naturgrå	0	37.0	II	9632-090300
420x420x90-105	Brunn	Naturgrå	0	40.0	III	9632-090400