


weber.therm 397 EF-nät



1X50m = 30st per pall
3stX0,33X50m =24st per pall

Akrylbelagt glasfibernät med mycket hög draghållfasthet och beständighet. Maskvidd 6x6 mm.

Användningsområde

Armering av Therm 261 Putsbruk i Weber Fasadsystem EF. Minskar risken för sprickbildning.

Lagring

Lagras torrt och skyddat mot UV ljus.

Applicering

Appliceras centriskt i putsbruket. Se produktblad för Therm 261 Putsbruk EF samt arbetsanvisningar för Serpotharm EF och Serpomin EF.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1,15 m nät/m ² isolerad väggyta.	
Användningsområde		
För utomhusbruk	Ja	
För inomhusbruk	Ja	
Tryckhållfasthet		
Fysikaliska egenskaper		

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.