

ANKARSKRUV MED FIBERCUT, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Ankarskruv med fibercut är avsedd för montering av byggbeslag utomhus, mot underlag av trä.

BESKRIVNING

ESSVE Ankarskruv tillverkas av härdat stål och har en ytbehandling av CorrSeal, C4. Skruven har ett TX-fäste/bits. För att underlätta iskruvningen i hårdare trämaterial är skruven försedd med ett frässpår vid spetsen, ett så kallat fibercut.
Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

För att montera byggbeslag med ESSVE Ankarskruv, använd en skruvdragare med TX20-bits och håll varvtalet mellan 400-1200/min. Använd momentspärr vid installation för att undvika att överdra skruven.



Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Trä



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
102667	5 mm	40 mm	8 mm	35 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
102267	5 mm	40 mm	8 mm	35 mm	TX20	Hink BU4	1200 ST	✓

Storpack								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
9102067	5 mm	40 mm	8 mm	35 mm	TX20	ESSVE grön kartong	4000 ST	✓