



MILJÖDEKLARATION

Utfärdandedatum
2000-11-15

Produktnamn
Sikabond-500

Sida
1(3)

Denna blankett är utformad enligt byggsektorns kretsloppsråds rekommendationer samt Sveriges Limleverantörers Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

LEVERANTÖR/TILLVERKARE

Leverantör: Sika Sverige AB, Box 8061, 163 08 Spånga
Tillverkare: -
Utfärdare / kontaktperson: Ekologi & Miljö
Produktsens användningsområde: Montagelim
Typgodkännande: -

MILJÖARBETE

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
Miljöpolicy	X			
Miljöledningssystem	X		ISO 14001	
Certifierad	X		Cert.nr. 99-SKM-AE-111	
Miljörevisioner	X			
Tillståndsplikt eller motsv:	X		Enligt Miljöskyddslagen	
Miljömärkning:		X		

INNEHÅLLSDEKLARATION

(B = Upptagen på Kemls Begränsningslista, O= Upptagen på Kemls OBS-slista)

I konstruktion

Sammansättning/ Komponenter i uthärdat eller torkat tillstånd

Ämne Halt/haltintervall (vikt-%)

Styren-butadien sampolymer 10-30

Ca-Mg-karbonat 10-60

Syntetisk kolvätehart 10-30

Utom konstruktion

Emission/ Vid appliceringen emitterade lösningsmedel/ämnen

Ämne Halt/haltintervall (g/kg)

Industribensin, heptantyp 100-300

Toluen 100-300

1 INGÅENDE MATERIAL (Råvaror per kg produkt)

		Energi		Råvaror		Emissioner		Markpåverkan	Ref.
		Slag	Mängd (MJ)	Slag	Mängd (g)	Vatten	Luft		
1.1	Råvaror/insatsvaror								
	Styren-butadien sampolymer			Olja					
	Ca-Mg-karbonat								
	Syntetisk kolvätehart			Olja					
	Industribensin, heptantyp			Olja					
	Toluen			Olja					
1.2	Tillsatser								
	TOTALT				1000				
1.3	Återvunna/ återanvända material								
1.4	Ursprung för 1.1-1.3			Europa					

Kommentar: Observera att transporter ej ingår under punkten 1, vilka i många fall kan kräva mer energi och orsaka mer emissioner än råvaruuttaget.

Leverantör
Sika Sverige AB

Adress
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Telefon
08-621 89 00

Telefax
08-621 89 89

E-mail
info@se.sika.com

Internet
www.sika.se



MILJÖDEKLARATION

Utfärdandedatum
2000-11-15

Produktnamn
Sikabond-500

Sida
2(3)

2 PRODUKTION (TILLVERKNING)

Miljörapporten upptar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall.

2.1	Produktionsprocessen Blandning, pumpning, tappning Totalt (energi)	Energi		Emission (vid tillverkningen)	
		Slag	Mängd	Vatten	Luft
		Elektricitet	Ca 0,19		
			0,19		

Kommentar: Observera att emissionerna som avses är vid tillverkningen av produkten.

3 DISTRIBUTION (TRANSPORTER)

3.1	Produktionsort/land	Sverige
3.2	Transportsätt	Lastbil
3.3	Distributionsformer	Bil, järnväg, båt, flyg beroende på kund önskemål
3.4	Emballage	0,3 l plastpatron av PA
3.5	Företagets org.nummer i REPA-registret	556054-8165
3.6	Återtages emballage av leverantören? (Med emballage avses pall, ytterkartong mm)	Nej, emballage tas om hand genom Reparegistret
3.7	Återtages förpackning med produktrester? (Med förpackning avses burk, tub, patron etc.)	Nej

4 BYGGSSKEDET

4.1	Maskiner	Förbrukningsmtrl	Emissioner
	Kan ej uppskattas av leverantören, kontakta entreprenören för det aktuella arbetet.	Kan ej uppskattas av leverantören, kontakta entreprenören för det aktuella arbetet.	Se emissioner under innehållsdeklaration.

5 BRUKSSKEDET

5.1	Drift, speciella krav:	Nej
5.2	Underhåll, speciella krav:	Nej
5.3	Livslängd; finns beräknad (uppskattad) längd?	Eftersom livslängden varierar mycket beroende på under vilka förhållanden som produkten brukas är det omöjligt att ge ett generellt svar.

6 RIVNING

6.1	Demontering (Borttagning)	Vanligtvis inga speciella krav. Vid tveksamheter kontakta leverantören.
-----	---------------------------	---



MILJÖDEKLARATION

Utfärdandedatum
2000-11-15

Produktnamn
Sikabond-500

Sida
3(3)

7 RESTPRODUKTER

		Ja	Nej	Anm.
7.1	Återanvändning Ange om och hur emballaget kan återanvändas? Ange om och hur varan kan återanvändas?	☒	☐	Pall kan återanvändas. Ej relevant för denna produkt
7.2	Materialåtervinning Ange om och hur emballaget kan återvinnas? Ange om och hur varan kan återvinnas.	☒	☐	Plastpatron kan materialåtervinnas. Ej relevant för denna produkt
7.3	Energiutvinning Ange om och hur emballaget kan energiutvinnas? Ange om och hur varan kan energiutvinnas?	☒	☐	Anm Plastpatron kan energiutvinnas. Genom förbränning i anläggning med rökgasrening.
7.3 E	Kan förbränningen skapa utsläpp av annan karaktär än koldioxid och vatten?	☐	☒	
7.3 F	Hur hanteras slaggprodukter? Uppkommer farligt avfall?	☐	☒	Hanteras enligt aktuella kommunens lokala bestämmelser

8 AVFALLSPRODUKTER

		Ja	Nej	Anm.	EWC-koder
8.1	Deponering	☐	☒		
	Behöver uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall? Behöver ej uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall? Ange i vad mån urlakning och utsläpp kan ske.	☒	☐		080402
		Vid deponering enligt kommunens försorg kommer urlakning från uttjänt produkt vara försumbar.			

9 INRE MILJÖ

		Ja	Nej	Anm.
9.1	Allergiframkallande ämnen	☐	☒	
	Ange om produkten avger påtaglig lukt.	☐	☒	
9.2	Byggprocess	Se produktblad och gällande branschföreskrifter.		
9.3	Egenemissioner	Nej.		
9.4	Omgivande material	Se produktblad och gällande branschföreskrifter.		
9.5	Underlag för rek. Betingelser enl 9.4	Långvariga erfarenheter. Externa och interna laboratorieprovningar.		
9.6	Drift och underhåll	Se punkt 5 i denna blankett		
9.7	Ljudnivå	Ej relevant.		
9.8	Magnetiska / Elektriska fält	Ej relevant.		

KOMMENTARER TILL BLANKETTENS PUNKTER