

Isola Trekantlist m fästskiva och ändstycke

Ger skuggeffekt på branta tak



Produktbeskrivning

Isola Trekantslist är gjord av varmförzinkat kallvalsat stål. Undersidan är i tillägg belagd med ett polyesterskikt. Ovansidan är belagd med epoxyprimer, färgat akrylbelägg, färgat granulat och till slut en klar akrylbeläggning.

Listerna är trekantsformade och levereras i flera färger, anpassat färgen på takbelägget. Som tillbehör levereras ändlock i samma material som listerna och fästningsskivor med skruv.

Användning

Isola Trekantslist i stål används till listtäckning av branta tak, min. 6°, täckt med takbelägg.

Montering

Listerna kan monteras med godtyckligt c/c-avstånd, men placering på omläggsskarven rekommenderas. För Isola Mestertekk ger det ett c/c-avstånd på 88 cm. För Isola Selvbygger c/c 90 cm. Isola listtäckning kan monteras på tak med fall ner till 6 grader.

Lagring

Inga speciella lagringsbestämmelser.

Isola Trekantlist m fästskiva och ändstycke

Tillbehör

Isola Ändstycke

Isola Fästskiva med skruv

Produktdata

Bredd: 35 mm

Höjd: 32 mm

Längd 1,25 m

Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se



isola[®]
Torra och sunda hus