Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2025-02-28 14:18:41

Tryckimpregnerad NTR AB

1. FÖRETAGSINFORMATION

Moelven Wood AB

Företagsnamn:	Organisationsnummer:
Moelven Wood AB	556201-9785
Adress:	Kontaktperson:
Skårevägen 60	Michaela Pfeiffer
E-post:	Telefon:
michaela.pfeiffer@moelven.se	010-1225036
Momsnummer:	Webbplats:
	https://www.moelven.com/se
GLN:	DUNS:

Företag senast sparad

2024-01-09 15:57:59

Företagets certifiering

☐ ISO 9001 ☑ ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☑ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☑ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☑ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☑ ILO's åtta kärnkonventioner

☑ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☑ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☑ Kartläggning

- [x] Riskanalys
- [x] Åtgärdsplan
- [x] Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556201978501-56

Version:

9

Upprättad:

2025-02-28 14:18:04

Senast sparad:

2025-02-28 14:18:41

Ändringen avser:

Justering av produktionssite

Tryckimpregnerad NTR AB

Varunamn:

Tryckimpregnerad NTR AB

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7040431811892, 7040431811946, 7040431884179, 7040437501384, 7040437512014, 7040437512038, 7040437512045, 7040437512069, 7040437512076, 7040437512083, 7040437512090, 7040437512106, 7040437512113, 7040437512144, 7040437512168, 7040437512212, 7040437512250, 7040437512267, 7040437690057, 7040437690200, 7040437690217, 7040437690224, 7040437690231, 7040437690255, 7040437690316, 7040437690323, 7040437690330, 7040437690347, 7040437690354, 7040437690385

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	02303

Varubeskrivning:

Allt vårt virke är producerat enligt NTR-standarden vilket innebär 20 års garanti mot röta. NTR klass AB som vi använder skall användas ovan mark. De vattenlösliga medlen, som används till huvuddelen av allt impregnerat trä, fixeras starkt till träet. Det ger träet den karakteristiska gröna färgen. Klyv står för att det är taget från centrum av furustocken som innehåller mycket kärnved och som har ett naturligt skydd mot röta.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

CPR138

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-01-21

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

504.5 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Produkten innehåller ej nanoprodukter.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Impregneringsvätska	**Vikt% av produkt**	<=1

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2-aminoetanol	<=0.31	141-43-5	
	2-etylhexansyra	<=0.045	149-57-5	Utfasningsämne
	Bis-(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)-copper	<0.025	312600-89-8	
	heptansyra	<=0.045	111-14-8	
	Koppar(II)karbonat-koppar(II) hydroxid (1:1)	<=0.116	12069-69-1	
	polyetylenimin	<=0.045	9002-98-6	

CAS	H-fras	Exponering
141-43-5	H302 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H312 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H314 - Skin Corr. 1B	
141-43-5	H318 - Eye Dam. 1	
141-43-5	H332 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H335 - STOT SE 3	
141-43-5	H412 - Aquatic Chronic 3	
149-57-5	H361d - Repr. 2	
312600-89-8	H228 - Flam. Sol. 1	
312600-89-8	H302 - Acute Tox. 4	
312600-89-8	H318 - Eye Dam. 1	
312600-89-8	H373 - STOT RE 2	

312600-89-8	H400 - Aquatic Acute 1
312600-89-8	H410 - Aquatic Chronic 1
111-14-8	H314 - Skin Corr. 1B
111-14-8	H318 - Eye Dam. 1
111-14-8	H332 - Acute Tox. 4
111-14-8	H335 - STOT SE 3
12069-69-1	H302 - Acute Tox. 4
12069-69-1	H319 - Eye Irrit. 2
12069-69-1	H332 - Acute Tox. 4
12069-69-1	H400 - Aquatic Acute 1
12069-69-1	H410 - Aquatic Chronic 1
9002-98-6	H302 - Acute Tox. 4
9002-98-6	H317 - Skin. Sens. 1B
9002-98-6	H318 - Eye Dam. 1
9002-98-6	H411 - Aquatic Chronic 2

Komponent Virke **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Furu	<=99	Ej tillämpningsbar	

Fas Inbyggd

Komponent Impregneringsvätska **Vikt% av produkt** <=1

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2-aminoetanol	<=0.31	141-43-5	
	2-etylhexansyra	<=0.045	149-57-5	Utfasningsämne
	Bis-(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)-copper	<0.025	312600-89-8	
	heptansyra	<=0.045	111-14-8	
	Koppar(II)karbonat-koppar(II) hydroxid (1:1)	<=0.116	12069-69-1	
	polyetylenimin	<=0.045	9002-98-6	

CAS	H-fras	Exponering
141-43-5	H302 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H312 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H314 - Skin Corr. 1B	
141-43-5	H318 - Eye Dam. 1	
141-43-5	H332 - Acute Tox. 4	
141-43-5	H335 - STOT SE 3	
141-43-5	H412 - Aquatic Chronic 3	

149-57-5	H361d - Repr. 2
312600-89-8	H228 - Flam. Sol. 1
312600-89-8	H302 - Acute Tox. 4
312600-89-8	H318 - Eye Dam. 1
312600-89-8	H373 - STOT RE 2
312600-89-8	H400 - Aquatic Acute 1
312600-89-8	H410 - Aquatic Chronic 1
111-14-8	H314 - Skin Corr. 1B
111-14-8	H318 - Eye Dam. 1
111-14-8	H332 - Acute Tox. 4
111-14-8	H335 - STOT SE 3
12069-69-1	H302 - Acute Tox. 4
12069-69-1	H319 - Eye Irrit. 2
12069-69-1	H332 - Acute Tox. 4
12069-69-1	H400 - Aquatic Acute 1
12069-69-1	H410 - Aquatic Chronic 1
9002-98-6	H302 - Acute Tox. 4
9002-98-6	H317 - Skin. Sens. 1B
9002-98-6	H318 - Eye Dam. 1
9002-98-6	H411 - Aquatic Chronic 2

Komponent Virke **Vikt% av produkt**

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Furu	<=99	Ej tillämpningsbar	

Övriga upplysningar:

Andelen aktiva substanser är beräknade på en densitet av virket på 504,5 kg/m3 och 50 % splintved.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Virke	Barrträ	Lastbil

Land för råvaruutvinning

Sweden

Stad för råvaruutvinning

Götaland, Svealand, Dalarna, Gästrikland, Södra Norrland

Land för tillverkning/produktion

Sweden

Stad för tillverkning/produktion

Edane

Kommentar

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

99

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

☑ Träråvaror ingår

☑ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

10

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

PEFC / FSC

Referensnummer:

DNVSE-PEFC-COC-253, DNV-COC-000624, DNV-CW-000624

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige

☑ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

338/97

☑ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Virket ska lagras skyddat från fukt, smuts och solljus. Se "Hantera virke rätt", www.svenskttra.se

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

NTR AB virke är ej avsett för ständig kontakt med mark.

Övriga upplysningar:

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Vid bearbetning inomhus, behövs minst andningsskydd (halvmask med partikellfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Använd ögonskydd och handskar vid kapning, bearbetning och hantering av virket.

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

För skötsel och underhåll se www.moelven.com/

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Vid användning utomhus sker en viss lakning av impregneringsmedlet.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Vid bearbetning inomhus, behövs minst andningsskydd (halvmask med partikellfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Använd ögonskydd och handskar vid kapning, bearbetning och hantering av virket.

Övriga upplysningar:

Rekommenderat att använda ögonskydd och handskar vid nedmontering.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Nya byggnadskonstruktioner.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Av användare godkänd användning.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Godkända förbränningsanläggningar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återanvändning är möjligt.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall
170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- [x] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [ ] Varan avger inga emissioner
- [ ] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar