

# Perfekt Fönster & Snickeri Halvblank



Beckers har utvecklat färg för skandinaviska hem sedan 1865 och med våra utomhusprodukter vill vi att du ska känna dig trygg med att du får ett maximalt skydd och vackra detaljer som håller länge. Vålvårdade detaljer bidrar inte bara till ditt hus utseende och helhetsintryck, utan skyddar även huset från väder och vind. Perfekt Fönster & Snickeri är särskilt anpassad för målning av träfönster och snickerier, så som utemöbler, staket och detaljer på huset. Med Perfekt är det inte bara enkelt att måla om själv, du kan till och med göra det riktigt bra.

- Lätt att stryka ut
- Ger en vacker halvblank yta
- Ser nymålat ut länge



## TEKNISK INFORMATION

|                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Användningsområden                                        | För fönster och snickerier utomhus                    |
| Glans                                                     | Halvblank (50)                                        |
| Bindemedel                                                | Modifierad alkyd                                      |
| Verktyg                                                   | Mjuk, helsyntetisk pensel.                            |
| Målningstemperatur                                        | Målnings-/yttemperatur: lägst +7°C                    |
| Materialåtgång                                            | 5-7 m <sup>2</sup> /l                                 |
| Torktider<br>(vid +23°C och 50%<br>relativ luftfuktighet) | Klibbfri: 3-4 timmar.<br>Övermålningsbar: 6-8 timmar. |
| Verktygen rengöres<br>med                                 | Vatten eller penseltvätt                              |
| Brytbaser                                                 | Bas A, Bas C                                          |
| Burkstorlekar                                             | Bas A: 0.675 l, 2.7 l<br>Bas C: 0.675 l, 2.7 l        |

# APPLICERINGSINSTRUKTIONER

## Förberedelser av ytor

Ytor som målas ska vara rena och torra. Tvätta smutsiga ytor. Borsta/skrapa bort löst sittande eller spruckna färgskikt och poröst/grånat trä. Vassa hörn och blanka/hyvlade ytor ruggas upp med ett grovt sandpapper. Ta bort sprucket och löst sittande kitt. Behandla sugande ytor, som ändträ, skarvar, knutpunkter och kittfalsar med Primex Grundolja Trä Plus. Överskott torkas bort. Tidigare målade, grundoljade samt trärena ytor grundmålas Primex Trägrund Plus. Laga sprickor och fyll öppna fogar med fönsterkitt.

## Applicering

Färdigmåla 2 gånger med Perfekt Fönster & Snickeri Halvblank, se våra rekommendationer om färgåtgång. Se till att varje lager våt film är över 100 mym. Använd en mjuk, helsyntetisk pensel och måla några mm på glaset. För bästa resultat, måla nedre delen och lite uppåt en extra gång.

## Viktigt

Omröres före användning!

Underlaget skall vara rent och torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller på ytor kallare än 7°C. Måla inte heller vid risk för regn eller dagg inom 2-4 timmar efter målningens avslutande.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för arbetsråd och mer information.

## Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

## Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.