

AKRYL FLEX 10 - MÅLARFÖG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Målarfog AKRYL FLEX 10 är en akrylfog för smalare fogar utan större krav på elasticitet. Används inomhus i torra, frostfria miljöer för att täta sprickor, glipor och hål samt utjämna hörn. Max fogbredd: 8 mm.

BESKRIVNING

Akrylbaserad latexfog/målarfog. Lättarbetad, vattenlöslig innan härdning. Använd ESSVE patronspruta TACK GUN för enklare applicering. Rengör spill med vatten/fuktad trasa. Tål lagring i köldgrader kortare tid ned till -10°C.

- Spricker ej
- Gulnar ej
- Övermålningsbar
- Slipbar efter härdning
- 10% rörelseupptagning
- Rengöres med vatten
- Applikationstemperatur +5°C till +40°C
- Lagras stående i rumstemp max +25°C

AKRYL FLEX 10 är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

AKRYL FLEX 10 är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

AKRYL FLEX 10 är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

AKRYL FLEX 10 är CE-godkänd.



Specifikation

Miljökodning	Inomhus
--------------	---------



Artiklar

Art nr	Färg	Färgkod NCS-S	Förpackning	Innehåll	CE
119003	Vit	0603-G80Y	Patron	0,3 L	✓
119105	Vit	0603-G80Y	Korv	0,6 L	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19999	MUNSTYCKEN (0,6L) KORVAR 5ST	5 ST
19970	MUNSTYCKE MED KNIVAR (600ML) SJÄLVÖPPNANDE 5ST	5 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19508	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T22XP 600ML	1 ST
19997	MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) 5ST	5 ST
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° (0,3L) 5ST	5 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	1 ST