

BETONGSKRUV ECS-C, FÖRSÄNKT HUVUD, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv ECS är en prisvärd betongskruv för enklare applikationer där montaget inte kräver t.ex. ETA godkännande.

BESKRIVNING

Genomhärdat skruv som dras direkt i ett borrar hål, utan plugg. Den har en s.k. hi-low-gänga som ger goda lastvärden samt underlättar monteringen.

Blankförzinkad ytbehandling är lämpligt för inomhusmontage i korrosivitetsklass C1. Enligt ISO 9223 kännetecknas korrosivitetsklass C1 av inomhusmiljöer med uppvärmda utrymmen, låg luftfuktighet och obetydlig mängd föroreningar t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.

ESSVE Betongskruv ECS-C är bedömd i Byggsvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas slagskruvdragare. Se monteringsanvisning.

Betongskruven kräver inte ett förspänningsmoment för att säkerställa infästningen, vilket innebär att då skruven nått underlaget skall all åtdragning undvikas. Det slutliga åtdragningsmomentet som anbringas ska inte vara större än vad som krävs för att hålla det som ska fixeras på plats. Åtdragningsmoment som anges är det maximala åtdragningsmomentet, ej att förväxla med andra produkter som kräver ett förspänningsmoment (t.ex. expander).

Betongskruv ECS är genomhärdat och därmed känslig för sned iskrivning. Borrhålet skall vara 90 grader mot underlaget.

Betongskruv ECS har inget krav på renblåsning av borrhål innan montage, men borrhålet måste vara djupt nog att betongskruven når rätt sättdjup trots eventuellt borrhåldamm som återstår i hålet.



Betong



Tegel

Specifikation

| | |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling | Blankförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C1 |
| Miljökodning | Inomhus |

C1

Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Max. gods-tjocklek | Borrdia. | Borrdjup | Sättdjup (hnom) | Bits | Förpackning | Innehåll |
|--------|----------|--------|----------------|--------------------|----------|----------|-----------------|------|-------------|----------|
| 105255 | 7,5 mm | 42 mm | 12 mm | 7 mm | 6 mm | 45 mm | 35 mm | TX30 | ESSBOX 203 | 100 ST |
| 105256 | 7,5 mm | 72 mm | 12 mm | 37/22 mm | 6 mm | 45/60 mm | 35/50 mm | TX30 | ESSBOX 304 | 100 ST |
| 105257 | 7,5 mm | 92 mm | 12 mm | 57/42 mm | 6 mm | 45/60 mm | 35/50 mm | TX30 | ESSBOX 304 | 100 ST |
| 105258 | 7,5 mm | 112 mm | 12 mm | 77/62 mm | 6 mm | 45/60 mm | 35/50 mm | TX30 | ESSBOX 204 | 50 ST |
| 105259 | 7,5 mm | 132 mm | 12 mm | 97/82 mm | 6 mm | 45/60 mm | 35/50 mm | TX30 | ESSBOX 204 | 50 ST |
| 105262 | 7,5 mm | 152 mm | 12 mm | 117/102 mm | 6 mm | 45/60 mm | 35/50 mm | TX30 | ESSBOX 204 | 50 ST |
| 105263 | 7,5 mm | 172 mm | 12 mm | 137/122 mm | 6 mm | 45/60 mm | 35/50 mm | TX30 | ESSBOX 206 | 50 ST |
| 105264 | 7,5 mm | 192 mm | 12 mm | 157/142 mm | 6 mm | 45/60 mm | 35/50 mm | TX30 | ESSBOX 206 | 50 ST |