

Detta är en översättning av originalets prestandadeklaration. Vid eventuell avvikelse gäller originalversionen.

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 002DoP2024-04-18

1. Unik identifieringskod för produkttypen

Fibercementskiva

2. Typ, parti- eller serienummer eller annan identifikationsuppgift enligt artikel 11(4)

PRIMAflex™

3. Avsett användningsområde för byggprodukten enligt tillämplig harmoniserad teknisk specifikation och enligt tillverkarens anvisning

Slät fibercementskiva för invändiga och utvändiga väggar och tak

4. Tillverkarens namn, registrerade varumärke och kontaktadress enligt artikel 11(5)

Saint-Gobain Prima Sdn. Bhd (Före detta Hume Cemboard Industries Sdn. Bhd)

Lot 127220, Kawasan Perusahaan Kanthan

31200 Chemor, Perak, Malaysia

Tel: +605 2013688

E-post: exportHCl@humecemboard.com.my

5. Om tillämpligt: auktoriserad företrädare med uppdrag enligt artikel 12(2)

Saint-Gobain Prima Sdn. Bhd (Före detta Hume Cemboard Industries Sdn. Bhd)

Lot 127220, Kawasan Perusahaan Kanthan

31200 Chemor, Perak, Malaysia

Tel: +605 2013688

E-post: exportHCl@humecemboard.com.my

6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda enligt bilaga V

System 4

7. Vid prestandadeklaration för byggprodukt omfattad av harmoniserad standard

Typkontroll utförd av:

Product Testing Laboratory

Hume Cemboard Industries Sdn. Bhd, Lot 127220, Kawasan Perusahaan Kanthan, 31200
Chemor, Perak, Malaysia.

Provningsrapport: HCI/18/000500BA

Brandklassificering utförd av:

Bodycote Warringtonfire, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA1 2DS, Storbritannien

Anmält organ nr. 0833

Klassificeringsrapport nr. 175517, daterad 22 september 2008

8. Deklarerad prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Typ av skiva	NT	
Mekanisk hållfasthet – böjhållfasthet (MoR)	Kategori A, Klass 2	BS EN 12467:2012 + A2:2018
Densitet	1,34 g/cm ³	
Reaktion vid brand	Klass A1	
Vattentäthet	Godkänd	
Vattenånggenomsläpplighet	Ej tillämpligt	
Dimensionsvariationer	Nivå I	
Utsläpp av farliga ämnen	NPD (Ingen prestanda fastställd)	
Beständighet mot varmvatten	R _L > 0,75	
Beständighet mot fukt–tork	R _L > 0,75	
Beständighet mot frost–tö	R _L > 0,75	
Beständighet mot värme–	Godkänd	

regn

9. Produktens prestanda enligt punkterna 1 och 2 överensstämmer med de deklarerade prestanda enligt punkt 8.

Denna prestandadeklaration utfärdas under tillverkarens ensamma ansvar enligt punkt 4.

Detta är en översättning av originalets prestandadeklaration. Vid eventuell avvikelse gäller originalversionen.