

BINDEMEDEL

Släckt Murkalk E

Traditionell kalkmålning på underlag av kalkbruk, hydrauliskt kalkbruk och svaga KC-putser. Används både vid renovering och nyproduktion både utomhus och inomhus.

Arbetsbeskrivning

Vispas noggrant med vatten i förhållande 2:5 (volymdelar Släckt Murkalk:Vatten) Vispa till skummet har försvunnit och låt färgen stå och mogna i ett dygn. Rör därefter runt färgen så den är homogen. Påför färgen flödigt med en kalkborste. Normalt påförs två skikt men flera kan komma att behövas beroende på underlagets beskaffenhet.

Vinterhantering

Släckt Murkalk E får ej användas under +5 °C eller vid kall och fuktig väderlek.

Teknisk data

Förpackning

Produkten levereras i 10 kg säck.

Lagring

Förvaras torrt. Lagringstid 24 månader i oöppnad originalförpackning.

Tillverkningsdatum anges på förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

FINJA