



EN 15651-1:2012

13

1213

PRESTANDEDEKLARATION

SikaHyflex®-250 Facade

02 05 08 01 103 00000 01 1003,1009

1. Produkttypens unika identifikationskod:	SikaHyflex®-250 Facade EN 15651-1:2012, Type F EXT-INT CC
2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4):	Batchnummer se förpackning
3. Byggprodukts avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:	Fasadfogmassa för fogning och tätning i kallt klimat ute och inne
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):	Sika Sverige AB Domnarvsgatan 15 163 53 Spånga Sika Fabrik 1003,1009
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):	Ej relevant (se punkt 4)
6. AVCP Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda enligt bilaga V:	System 3
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: har utfört enligt system och har utfärdat	1213 Anmält testorgan SKZ Tecona GmbH, identifikationsnummer 1213, utförde enligt EN 15651-1 typ test och test av brandtekniska egenskaper och utfärdade testrapport och klassificerings rapport.

Declaration of Performance



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

8. För det fall att prestandadeklarationen
avser en byggprodukt för vilken en europeisk
teknisk bedömning har utfärdats: har utfärdat på
grundval av har utfört enligt system och har
utfärdat

Ej relevant (se punkt 7)

9. Angiven prestanda

Konditionering: Metod B
Underlag: Bruk M1, Sika® Primer-3 N

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	EN ISO 13238 Klass enligt EN 13501-1:2010	EN 15651-1:2012
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	NPD (inga prestanda deklarerade)	EN 15651-1:2012;4.5	
Vatten och lufttät			
Flytmotstånd	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
Volymförlust	≤ 10 %	EN ISO 10563	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget vid nersänkning i vatten (elastisk)	NF (felfri)	EN ISO 10590	
Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	NF (felfri)	EN ISO 8340 modifierad	
Hållbarhet	klarar	EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

10. Prestandan

För den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:


Kenneth Baggström


Johan Olofsson

Ekologi, Hälsa och säkerhetsinformation

Se gällande säkerhetsdatablad. På www.sika.se finns de senaste versionerna.

REACH

European Community Regulation on chemicals and their safe use (REACH: EC 1907/2006)

Se gällande säkerhetsdatablad. På www.sika.se finns de senaste versionerna.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se



1213

1003, 1009

13

02 05 08 01 103 00000 01

EN 15651-1:2012

Fasadfogmassa för fogning och tätning i kallt klimat ute och inne
F EXT-INT CC

Konditionering: Metod B

Underlag: Bruk M1, Sika® Primer-3 N

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklass	Klass E
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	NPD (inga prestanda deklarerade)
Vatten och lufttät	
• Flytmotstånd	≤ 3 mm
• Volymförlust	≤ 10 %
• Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget vid nersänkning i vatten (elastisk)	NF (felfri)
• Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	NF (felfri)
Hållbarhet	Klarar

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se