



EK DIM

Ek Dim är en pigmenterad 2-stav i varma, jordiga nyanser med gråa, steniga undertoner. Varje bräda har borstats till perfektion för att lyfta fram träets naturliga ådring. Den ultramatta ytan minimerar ljusets reflektioner och låter färg och känsla hos golvet komma till sin fulla rätt samtidigt som träet skyddas från dagligt slitage.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	152N7BEKD4KW240	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Ytbehandling	Ultramatt lack Golvets utseende kan variera beroende på ljuskällor och vinklar.	Design	2-stav	Minsta medeldensitet kg/m³	>500 kg/m³	
Bearbetning	Borstad	Sortering	Lively	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Mått	2423 x 200 x 15 mm	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Vikt per förpackning	23 kg	Kollektion	Lumen Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² per paket	2,91 m²	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
m² per bräda	0,485 m²	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.	Brinellvärde	3,7	Värmeledningsmotstånd	.11 (m2K/W)	
DETALJERAD BESKRIVNING		Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
		Golvvärme	Ja	CARB2 Compliant		
		Garanti	30 år			
		Ytmaterial	Ädelträ			
		Ytskikt	3,5 mm			
		Stomme	Furu/gran/al			
FÄRGFÖRÄNDRING		Tjocklek	15 mm			
		Färg	Grå			

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.



BYGGGARBEDESKÄNNINGEN



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.