



webertherm 510 vindskyddstejp

- Åldersverifierad för minst 25 år
- Hel eller delad skyddsfilm

Om produkten

Enkelhäftande bred och flexibel tejp med hög häftförmåga och med skyddsfilm på baksidan. webertherm 510 är en tejp för försegling av skarvar på utvändigt tätskikt. Therm 510 finns med både delat och hel skyddsfilm, DS = Delad skyddsfilm och HS = Hel skyddsfilm.

Egenskaper

- Fukttålig
- UV-beständig
- Vattenavvisande

Användningsområde

Therm 510 används som försegling av skarvar på utvändigt vindskydd, i Webers certifierade Serporocsystem som kan P-märkas.

Underlag

Weber Therm 500 Vindskyddsskiva

Bra att veta

Therm 510 används som försegling av skarvar på utvändigt vindskydd, i Webers certifierade Serporocsystem som kan P-märkas.

Förbehandling

Underlagen ska vara torrt och dammfritt.

Användning

Therm 510 monteras som tätning av vindskydd Weber Therm 500 Vindskyddsskiva. Var noga med att följa gällande montageanvisningar. Undvik fuktiga underlag, Appliceringstemperatur mellan -10- och upp till + 40.

Tejpen bör ej utsättas för temperaturer över + 40, skugga av fasaden med sommarväv vid behov.

Observera

Tänk på att temperaturen i vissa fall kan bli mycket hög på fasadsidor exponerade i direkt solljus. Tejpen är UV beständig i 3 månader, skugga av med sommarväv för att förlänga exponeringstiden.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation

Lagring	Torrt och vid temperatur < 30°C
Förpackning	Längd: 25m Bredd: 60mm, 90 mm och 120 mm Tjocklek: 0,30 ± 0,05mm 10 rullar/kartong (60 mm) 6 rullar/kartong (90 mm) 4 rullar/kartong (120 mm)