

## 1. GRUNDDATA

### Dokumentdata

Id:

C-SE556241259201-2

Version:

31

Upprättad:

2021-01-27 08:26:54

Senast sparad:

2021-01-27 08:40:09

Ändringen avser:

Uppdatering av glasfibermatta

### Glasroc H Ocean — Våtrumsskiva

Varunamn:

Glasroc H Ocean — Våtrumsskiva

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7318936611348, 7318936611355, 7318936611362, 7318936611379, 7318936617715, 7318936618439, 7318936712885, 7318936712892, 7318936712908, 7318936712915, 7318936713622, 7318936713776, 7318936714315

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556241259201-GlasrocHOcean

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04             | 01212        |

Varubeskrivning:

Glasroc H Ocean Våtrumsskiva är Gyprocs rekommenderade lösning för våtrumsväggar i bostäder, hotell eller andra lokaler med liknande fuktbelastning. Skivan har mycket god fukt- och mögelresistens, vilket ger en säkrare lösning än konventionella gipsskivor. Finns i 900 och 1200 mm bredder och olika längder.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

DoP No: GHO15283-1

Övriga upplysningar:

### Saint-Gobain Sweden AB Gyproc

Företagsnamn:

Saint-Gobain Sweden AB Gyproc

Organisationsnummer:

556241-2592

Adress:

Box 415

Kontaktperson:

Malin Dalborg

E-post:

malin.dalborg@saint-gobain.com

Telefon:

070-265 54 69

Momsnummer:

SE556241259201

Webbplats:

www.gyproc.se

GLN:

DUNS:

## Miljöcertifieringssystem

☒ BREEAM

☒ BREEAM-SE

☒ LEED 2009

☒ LEED version 4

☒ Miljöbyggnad

## 2. HÅLLBARHETSARBETE

### Företagets certifiering

☒ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

ISO 50001, OHSAS 18001

### Policys och riktlinjer

☒ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☒ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒ ILO's åtta kärnkonventioner

☒ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Saint-Gobain general principles of conducts and actions

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒ Kartläggning

☒ Riskanalys

☒ Åtgärdsplan

☒ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI

## 3. INNEHÅLLSDEKLARATION

### Kemiskt innehåll

Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och Bygghandelsindustrin reserveras sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inte nanomaterial/nanopartiklar

Det finns ett tillhörande SUIS (Safe Use Instruction Sheet) eftersom skivan innehåller glasfiber och zink omadine.

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Övriga upplysningar:

Biocidproduktförordningen (EU528 / 2012) Article 58: Glasroc H är en behandlad artikel som innehåller en biocidprodukt.

Glasroc H innehåller en svampdödande tillsats Zinc Pyritone, för att förhindra nedbrytning av mikroorganismer.

Minimera dammbildning vid sågning och slipning. Undvik kontakt med ögonen. Får inte släppas ut i avlopp, vattendrag eller mark.

Tillhörande SUIS (safe use instruction sheet) finns på [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

9 kg/m2

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tättningsmedel, färg, lack och lim:

0

## Vara och/eller delkomponenter

| Fas              | Leverans  |
|------------------|-----------|
| Komponent        | Gipskärna |
| Vikt% av produkt |           |

### Kommentar

| Material | Ämne       | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gips     | CaSO4+2H2O | 88<x<91                      | 10101-41-4                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent        | Glasfiber |
|------------------|-----------|
| Vikt% av produkt |           |

### Kommentar

| Material  | Ämne      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Glasfiber | Glasfiber | 0.15<x<0.5                   | 65997-17-3                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent        | Glasfibermatta |
|------------------|----------------|
| Vikt% av produkt |                |

### Kommentar

| Material  | Ämne             | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Glasfiber | E-Glasfibrer     | 2<x<2.8                      | 65997-17-3                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Glasfiber | Kalcium karbonat | 3<x<4.4                      | 471-34-1                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent        | Kaliumsulfat |
|------------------|--------------|
| Vikt% av produkt |              |

### Kommentar

| Material     | Ämne         | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kaliumsulfat | Kaliumsulfat | 0.1<x<0.2                   | 7778-80-5                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Skummedel | Vikt% av produkt |
|-----------|-----------|------------------|
|-----------|-----------|------------------|

#### Kommentar

| Material  | Ämne      | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Skummedel | Skummedel | 0.03<x<0.05                 | 160901-28-0                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CAS | H-fras | Exponering |
|-----|--------|------------|
|-----|--------|------------|

|             |                      |  |
|-------------|----------------------|--|
| 160901-28-0 | H315 - Skin Irrit. 2 |  |
| 160901-28-0 | H318 - Eye Dam. 1    |  |

| Komponent | Vaxemulsion | Vikt% av produkt |
|-----------|-------------|------------------|
|-----------|-------------|------------------|

#### Kommentar

| Material | Ämne                 | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vax      | Paraffinvaxpartiklar | 2.5<x<5                     | 71808-29-2                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Zinc Omdine | Vikt% av produkt |
|-----------|-------------|------------------|
|-----------|-------------|------------------|

#### Kommentar

| Material     | Ämne         | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zinc Omadine | Zinc Omadine | 0.01<x<0.02                 | 13463-41-7                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CAS | H-fras | Exponering |
|-----|--------|------------|
|-----|--------|------------|

|            |                          |  |
|------------|--------------------------|--|
| 13463-41-7 | H400 - Aquatic Acute 1   |  |
| 13463-41-7 | H410 - Aquatic Chronic 1 |  |

| Fas | Inbyggd |
|-----|---------|
|-----|---------|

| Komponent | Gipskärna | Vikt% av produkt |
|-----------|-----------|------------------|
|-----------|-----------|------------------|

#### Kommentar

| Material | Ämne       | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gips     | CaSO4+2H2O | 88<x<91                     | 10101-41-4                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Glasfiber | Vikt% av produkt |
|-----------|-----------|------------------|
|-----------|-----------|------------------|

#### Kommentar

| Material  | Ämne      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Glasfiber | Glasfiber | 0.15<x<0.5                   | 65997-17-3                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Glasfibermatta | Vikt% av produkt |
|-----------|----------------|------------------|
|-----------|----------------|------------------|

#### Kommentar

| Material  | Ämne             | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Glasfiber | E-Glasfibrer     | 2<x<2.8                      | 65997-17-3                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Glasfiber | Kalcium karbonat | 3<x<4.4                      | 471-34-1                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Kaliumsulfat | Vikt% av produkt |
|-----------|--------------|------------------|
|-----------|--------------|------------------|

#### Kommentar

| Material     | Ämne         | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kaliumsulfat | Kaliumsulfat | 0.1<x<0.2                    | 7778-80-5                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Skummedel | Vikt% av produkt |
|-----------|-----------|------------------|
|-----------|-----------|------------------|

#### Kommentar

| Material  | Ämne      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Skummedel | Skummedel | 0.03<x<0.05                  | 160901-28-0                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CAS         | H-fras               | Exponering |
|-------------|----------------------|------------|
| 160901-28-0 | H315 - Skin Irrit. 2 |            |
| 160901-28-0 | H318 - Eye Dam. 1    |            |

| Komponent | Vaxemulsion | Vikt% av produkt |
|-----------|-------------|------------------|
|-----------|-------------|------------------|

#### Kommentar

| Material | Ämne                 | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vax      | Paraffinvaxpartiklar | 2.5<x<5                      | 71808-29-2                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Zinc Omdine | Vikt% av produkt |
|-----------|-------------|------------------|
|-----------|-------------|------------------|

#### Kommentar

| Material    | Ämne        | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zinc Omdine | Zinc Omdine | 0.01<x<0.02                  | 13463-41-7                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CAS        | H-fras                 | Exponering |
|------------|------------------------|------------|
| 13463-41-7 | H400 - Aquatic Acute 1 |            |

## 4. RÅVAROR

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan



Ingår återvunnet material i varan?

#### Material

Returgips

#### Andel efter konsumentledet

50

#### Andel före konsumentledet

50

#### Vikt/viktprocent

25 %

#### Kommentar

### Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):



Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

### Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

The International EPD® System PCR 2012:01 version 2.2 for Construc

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

S-P-00393

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

2,71

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

2,22E-07

Förurning (AP) [kg SO2-ekv]:

0,0105

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

0,000339

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

0,00172

Förnybar energi [MJ]:

12

Icke förnybar energi [MJ]:

71,8

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI (förpacknings och tidningsinsamling)

Övriga upplysningar:

Gyproc gipsskivor levereras på mellanlägg tillverkade av gipsskivor  
Dessa mellanlägg tar Gyproc i retur och använder som returgips i produktionen

Gyproc gipsskivor kan beställas med väderplast  
Denna plast tas om hand genom att Gyproc är med FTI

Inget emballage går till deponi

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Plan och torr lagring

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

För SUI, produktdatablad och monteringsanvisning se [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Damm kan uppstå lokalt vid rivning varför långärmade kläder, skydds-handskar samt andningsskydd med partikelfilter typ P2 bör användas.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Rekomendation är att långärmade kläder, skydds-handskar samt andningsskydd med partikelfilter typ P2 bör användas.

Övriga upplysningar:

## 10. AVFALLSHANTERING

### Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Vid varsam demontering är viss återanvändning möjlig, tex som inre skivlag vid dubbelt skivlag.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Kan användas som råvara i gipstillverkningen

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Materialet bör returneras för återvinning

### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170802 - 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

### Avfallskod för den inbyggda varan

170802 - 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

RF 90 %

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

**Typ av emission:**

Ammoniak

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 serien

**Resultat:**

&lt;30 µg/m²h

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Car 1A/1B

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 serien

**Resultat:**

&lt;5 µg/m²h

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Formaldehyd

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 serien

**Resultat:**

&lt;50 µg/m²h

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:**

**Typ av emission:**

Odör

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 serien

**Resultat:**

=0 Ingen obehaglig doft

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

TVOC

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 serien

**Resultat:**

&lt;200 µg/m³h

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Glasroc H Ocean är testad enligt Eurofins Indoor Air Comfort. (PASS: French VOC Regulation A, French CMR Component, AgBB, Belgian Regulation, Indoor Air Comfort, EN 717-1, BREEAM International, LEED v4 (outside US))

Glasroc H Ocean ingår i Gyprocs Dansk Indeklima Mærkning Certifikat nr. 014  
Glasroc H Ocean uppfyller kraven för finska M1

Se [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se) för mer information avseende denna produkt