

PRESTANDEKLARATION

Version 1

Produkttypens unika identifikationskod

P0224

Typ-, parti- eller serienummer

Bostik Fix Combi, batchnummer på förpackningen

Byggproduktens avsedda användning

Cementbaserad fästmassa för platsättning inom och utomhus

Tillverkaren

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sverige

System för fortlöpande kontroll

System 4 enligt EN 12004

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaber /Vesentlige egenskaper/Perusominaisuudet	Prestanda/Ydeevne /Ytelse/Suoritustaso	Harmoniserad teknisk specifikation/Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Paloluokka	F	EN 13501-1
Frigörande av korrosiva ämnen/ Frigørelse af korrosive stoffer/Frigjøring av korroderende stoffer/Syövyttävien aineiden vapautuminen	Ref. MSDS	-
Tidig vidhäftningsförmåga/Hurtig vedhæftningsevne/ Hurtig vedheft/Tuorelujuus	NPD	EN 1348
Vidhäftningsförmåga/Vedhæftningsevne/Vedheft/Tarttumiskyky	1 MPa	EN 1348
Vidhäftningsförmåga efter varmelagring/Vedhæftningsevne efter varmelagring/Vedheft etter varmelagring/Tarttumiskyky lämminvarastoinnin jälkeen	1 MPa	EN 1348

Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tfn: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42-19 50 21

A company of TOTAL

www.bostik.se

Vidhäftningsförmåga efter vattenlagring/Vedhäftningsevne efter vandlagring/Vedheft etter vannlagring/Tarttumiskyky vesirasituksen jälkeen	1 MPa	EN 1348
Vidhäftningsförmåga efter frys/tö – lagring/Vedhäftningsevne efter frost/tø-lagring/Vedheft etter fryse/tine lagring/Tarttumiskyky jääty mis- /sulatusrasituksen jälkeen	1 MPa	EN 1348
Ref. NPD = No Performance Determined/Inga krav fastställda/Ingen fastlagte krav/Ingen krav satt/Ei vaatimuksia		

Undertecknad för tillverkaren av



Mats Ekström - CEO
Helsingborg 2013-12-17