

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Massiva trägolv av furu, obehandlade	<i>Dokument nr</i> CPR170	<i>Sida</i> 1 av 3
<i>Utarbetat av</i> Elin Ahremark	<i>Version</i> 3	
<i>Godkänd av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Ersätter utgåva</i> 2023-04-21	<i>Datum</i> 2025-06-05

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADECLARATION CPR170

1. Produktgrupp och identifiering

Obehandlade massiva trägolv av furu.

- Moelvengolvet, Natur
- Värmlandsgolvet, Natur

2. Byggprodukt

Massiva spontade, obehandlade golvbrädor av furu med tjocklek >20mm som uppfyller kraven enligt EN 14342:2013.

För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Trägolv avsedda för invändigt bruk.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AB](#)
Adress: [Box 6008, 650 08 Karlstad](#)
Telefon: [+46 10 122 50 50](#)
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4.

Produktionen består av standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven för system 4 krävs normalt ingen typprovning. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för massiva spontade golvbrädor av gran och furu i enlighet med den harmoniserade standarden EN 14342:2013 Trägolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Massiva trägolv av furu, obehandlade	<i>Dokument nr</i> CPR170	<i>Sida</i> 2 av 3
<i>Utarbetat av</i> Elin Ahremark	<i>Version</i> 3	
<i>Godkänd av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Ersätter utgåva</i> 2023-04-21	<i>Datum</i> 2025-06-05

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan	Drfl - s1 (enligt EN 13501-1) med eller utan luftspalt
Användningsområde	I (inomhus, enligt CEN TS 15912)
Tjocklek	20mm (minsta totaltjocklek)
Träslag	PNSY (furu)
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt EN 350-2)
Densitet	480 kg/m ³ (minsta medeldenistet)
Ljudabsorptionskoefficient	0,1/0,3 (enligt SS-EN 14915:2013)
Värmeledningstal	NPD (no performance detected)
Formaldehydklass	E1
PCP (pentaklorfenol)	NPD (no performance detected)
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)
Böjhållfasthet	NPD (no performance detected)

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskaper för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angivet i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2025-06-05
Michaela Pfeiffer, Hållbarhetsansvarig


.....
(underskrift)