

BETONGSKRUV ECS-C, FÖRSÄNKAT HUVUD, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv ECS-C är utvecklad för snabb och enkel infästning i betong, tegel och hålstén. Perfekt för enklare montage där ETA-godkännande inte krävs och effektiv installation prioriteras.

Därför ska du välja ESSVE Betongskruv ECS-C:

- Enkelt montage utan plugg
- Hi-low-gänga ger bra lastvärden och snabb installation
- Ingen renblåsning av borrhål krävs
- Prisvärd lösning för enklare applikationer
- CorrSeal ytbehandling (C4) för god korrosionsbeständighet



Betong



Tegel

BESKRIVNING

ESSVE Betongskruv ECS-C är en genomhårdad skruv för direkt montage i förborrat hål utan behov av plugg. Den är utformad för snabb och effektiv installation i betong, tegel och hålstén, vilket gör den särskilt lämplig för enklare infästningar där ETA-godkännande inte är ett krav.

Den helgängade hi-low-gängan ger goda lastvärden samtidigt som monteringen underlättas. CorrSeal-ytbehandlingen ger minst 15 års beständighet i korrosivitetsklass C4, vilket möjliggör användning i krävande miljöer.

Den genomhårdade konstruktionen ställer krav på korrekt installation. För bästa resultat ska borrhålet vara rakt (90°) mot underlaget, då skruven är känslig för sned iskruvning.

Betongskruv ECS-C är registrerad i BASTA-systemet med betygsnivå ALFA och är bedömd i Byggvarubedömningen med bedömning Totalt Accepteras.


MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension
- Borra tillräckligt djupt för att ge plats åt borrhåll
- Montera med slagskruvdragare
- Skruva tills det som ska fästas sitter stadigt
- Undvik överdragning – inget förspänningsmoment krävs
- Säkerställ att borrhålet är vinkelrätt mot underlaget


MONTERING



1. Borra ett hål (ev. också genom förankringsdetaljen). Grovrengör borrhålet från borrhåll genom att föra borrhållaren fram och tillbaka 2-3 gånger.



2. Dra i skruven med hylsa eller TX-fäste/bits. För dimension 6,3mm och 7,5mm bör en slagskruvdragare användas.



3. Montaget är klart.

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
105456	7,5 mm	72 mm	12 mm	37/22 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST
105457	7,5 mm	92 mm	12 mm	57/42 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 304	100 ST
105458	7,5 mm	112 mm	12 mm	77/62 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 204	50 ST
105459	7,5 mm	132 mm	12 mm	97/82 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 204	50 ST