

PRESTANDEDEKLARATION

Nr CT-CE-DOP-01

Svensk översättning. Tillhandahålls tillsammans med det underskrivna originalet, som bifogas på nästa sida.

Uppgift	Angivelse
1. Produkttypens unika identifikationskod	CT-CE-DOPR-01
2. Avsedd användning	Plywood för utvändig användning under fuktiga förhållanden.
Teknisk klass	EN 636-2
Tjockleksintervall	9 mm - 30.0 mm
3. Tillverkare (adress)	SHANDONG CHANTA WOOD CO.,LTD Zhongxijiang Village, Fangcheng Town, Lianshan District, Linyi City, Shandong, Kina
4. Tillverkarens representant (valfritt)	(X)
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP)	System 2+
6. Harmoniserad standard	EN 13986:2004+A1:2015
Anmält organ	EPH Dresden GmbH (anmält organ 0766)

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper enligt tabell ZA.1.1 i bilaga ZA till EN 13986:2004+A1:2015.

Väsentlig egenskap	Enhet / klass	Prestanda
Böjhållfasthet (enligt EN 636) i längdriktningen ($f_{m,0}$) / breddriktningen ($f_{m,90}$)	Klass	F 20/20
Elasticitetsmodul vid böjning (böjstyvhet enligt EN 636) i längdriktningen ($E_{m,0}$) / breddriktningen ($E_{m,90}$)	Klass	E 40/35
Reaktion vid brandpåverkan	Klass	[E]
Vattenånggenomsläpplighet (μ)	Värde	Våt kopp: 70 / torr kopp: 200
Avgivning av formaldehyd (uttryckt som klass E1 eller E2)	Klass	E1
Avgivning (halt) av pentaklorfenol (PCP)	ppm	NPD
Värmeledningsförmåga (λ)	W/(m*K)	0.13
Beständighet: limningshållfasthet (uttryckt som limningsklass 1, 2 eller 3) (enligt E	Klass	Klass 2
Beständighet: fuktbeständighet	Klass	NPD
Beständighet: biologisk	Användningsklass	NPD

Harmoniserad teknisk specifikation: EN 13986:2004+A1:2015

*NPD: Ingen prestanda fastställd.

Prestandan för den produkt som anges ovan överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Li Yongjin, chef

Ort och datum för utfärdande: Linyi City, 01.02.2025

Underskrift: se det bifogade originalet.

Declaration of Performance

No. CT-CE-DOP-01

1.	Unique Identification code of product type	CT-CE-DOPR-01
2.	Intended use(s): Technical class(es): Thickness range:	Plywood for external use in humid conditions EN 636-2 9mm - 30.0 mm
3.	Manufacturer (Address)	SHANDONG CHANTA WOOD CO.,LTD (Zhongxijiang Village,Fangcheng Town, Lianshan District, Linyi City, Shandong , China)
4.	Authorised representative (optional)	(X)
5.	System of Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)	System 2+
6.	Harmonized standard	EN 13986:2004+A1:2015
	Notified body	EPH Dresden GmbH (notified body 0766)

7.	Declared performances		
	Essential characteristics (acc. to table ZA. 1.1 in annex ZA of the EN 13986:2004+A1:2015)	Performance	Harmonized technical specification
	Bending strength (acc. to EN 636) in length direction ($f_{m,0}$) / width direction ($f_{m,90}$) class	F 20/20	EN 13986:2004 +A1:2015
	Modulus of elasticity in bending (stiffness in bending acc. to EN 636) in length direction ($E_{m,0}$) / width direction ($E_{m,90}$) class	E 40/35	
	Reaction to fire class	[E]	
	Water vapour permeability (μ) value	wet cup: 70/ dry cup: 200	
	Release of formaldehyde (expressed as class E1 or E2) class	E1	
	Release (content) of pentachlorophenol (PCP) ppm	NPD	
	Thermal conductivity (λ) W/(m*K)	0.13	
	Bonding strength (expressed as bonding classes 1, 2 or 3) (acc. to I class	class 2	
Durability	Moisture resistance class	NPD	
	Biological use class	NPD	

*NPD...No Performance Determined

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued ,

Signed for and on behalf of the manufactured by:

Li Yongjin, Manager

name and function



Linyi City, 01.02.2025

place and date of issue

LIANYUNGANG CHANTA INTERNATIONAL WOOD CO.,LTD.

Kangpeng Plaza,Lianyungang City,Jiangsu,China

Tel:+86-539-8622802 Fax:+86-539-8021802

Web: www.chantawood.com

Email:chanta@chantawood.com

Signature