

DYCKERTVERKTYG B16/50L-F1



Art.nr.: 50010213 / GTIN-nr: 7034354612476

EGENSKAPER

- Kompakt dyckertverktyg med bra balans och låg vikt för professionell användning
- Eronomiskt gummiklätt grepp och justerbar bälteskrok
- Maskinkropp i magnesium
- Inställbar för enkel eller serieskott
- Justerbart inslagsdjup
- Justerbart returluftutsläpp i bakkant
- Mycket underhållsvänlig
- Försedd med bälteskrok
- LED-belysning
- Levereras med panelfot

LEVERERAS MED

Panelfot och förvaringsväska

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Magasinkapacitet	100 dyckert
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 dyckert / sek
Luftförbrukning	0,91 liter
Lufttryck	5,0 - 8,0 bar
Luftintag	1/4" invändig gänga
Dyckertlängd	15 - 55 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsnivå m/s ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	80,6
Ljudeffekt dB(A)	85,0
Dimension (L x B x H)	307 x 72 x 248 mm
Vikt	1,6 kg

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Invändiga dörr- och fönster, taklister, golv- och tak, väggpanel.