

BYGGFOG AKUSTIK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Inomhusbruk
- Akustiktätning (ISO 10140)
- För sprickor och glipor
- Målarfog
- Gulnar ej



BESKRIVNING

Fogmassans akustiska egenskaper är testade i enlighet med ISO 10140 (se fristående rapport). Akustiktätning inomhus för fogar upp till 8mm. Produkten är lämpad att foga övergångar mellan olika material samt att utjämna hörn.

- Arbetstemperatur +5 till 40°C
- Shore A: 25
- Rörelseförmåga: 10%
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

BYGGFOG AKUSTIK är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

BYGGFOG AKUSTIK är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

Specifikation

Miljökodning	Inomhus
--------------	---------



Artiklar

Art nr	Färg	Färgkod NCS-S	Förpackning	Innehåll	CE
118688	Vit	0603-G80Y	Patron	0,3 L	✓
118690	Vit	0603-G80Y	Korv	0,6 L	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
19997	MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) 5ST	5 ST
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° (0,3L) 5ST	5 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	1 ST