

TOPROC DISTANSSKRUV SYSTEM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Toproc distansskruv är lämplig för alla typer av trämaterial i montage där man inte kan eller vill ha anliggning mot underlaget. Den fungerar perfekt för tilläggsisolering, uppregling av äldre väggar och golv, eller vid nedpendling av undertak. Skruven passar också bra för seriekoppling av fönster vid ej förborrade karmar och vid montering av skåp och inredningar.

BESKRIVNING


ESSVE Toproc distansskruv är tillverkad av härdat stål med en blankförzinkad ytbehandling, C1. Skruven är gängad i både spetsen och den så kallade skallen. Spetsen har en diameter på 6 mm och skallen är 8 mm. De har en likadan gängstigning, vilket är en förutsättning för skruvens funktion.

Varje förpackning innehåller ett 4 mm sexkantsbits.


MONTERINGSANVISNING

För tilläggsisolering och andra användningsområden där kvaliteten på befintligt infästningsmaterial är okänd, gör ESSVE en provdragning och utvärdering enligt typgodkänd metod för att fastställa kravet på antalet skruvar. Kontakta ESSVE för hjälp med dimensionering.


MONTERING




1. Samtliga regler skall innan montage förborras med avsedd borrh.



2. Vid montage i träunderlag skall ingen förborring ske i underlaget. Vid montage i betong eller tegel skall ett 6,5 mm hål borras och nylonplugg 6 mm användas. Vid montage i lättbetong eller håltegel skall ett 8 mm hål borras och 8 mm nylonplugg med lång expansionszon användas.




3. Då montaget sker skall regeln placeras i exakt rätt position innan skruven monteras. Montaget sker med den medlevererade 4 mm torxbitsen. Skruven skall ha sådan ungefärlig längd så att både den övre samt den undre gängan når materialet.



4. Om det finns krafter som verkar vinkelrätt mot skruven rekommenderas att vissa skruvar monteras diagonalt i 30° vinkel. Detta kan också vara lämpligt om montage sker i golv och en hög luftspalt önskas.



Betong



Lättbetong



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Längd	Huvud diameter	Förpackning	Innehåll
130001	80 mm	8 mm	Kartong	50 ST
130002	100 mm	8 mm	Kartong	50 ST

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
110017	NYLONPLUGG 8X65 50ST	50 ST
110003	NYLONPLUGG 6X30 100ST	100 ST