

## Prestandadeklaration Stenvalls invändiga golv, furu

### Produktgrupp och identifiering

Stenvalls invändiga golv, furu

### Produktspecifikationer

För ytterligare specifikationer avseende de produkter som ingår i denna produktgrupp exempelvis dimensioner, profil, kvalitet, se produktblad och leveransdokumentation.



### Byggproduktens avsedda användning

Golv för inomhusbruk.

### Tillverkare

Företag: Stenvalls Trä AB  
Adress: Vargbackenvägen 1, 942 94 Sikfors  
Telefon: 0911-25 10 00  
E-post: [info@stenvalls.se](mailto:info@stenvalls.se)  
Hemsida: [www.stenvalls.se](http://www.stenvalls.se)

### System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

Kvalitetskontrollsystem används för att säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med värden som deklarerar nedan.

### Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14342:2013 Trägolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

### Angiven prestanda (enligt EN 14342:2013)

| Väsentliga egenskaper                                          | Deklarerade värden                            |                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Träslag (enligt EN 13556:2003)                                 | PSNY: furu ( <i>Pinus sylvestris</i> )        |                                    |                      |
| Växtregion                                                     | NNE Europe (Northern and Northeastern Europe) |                                    |                      |
| Hanteringsvikt per kubikmeter enligt Svenskt Trä specifikation | 500 kg/m <sup>3</sup>                         |                                    |                      |
| Reaktion vid brandpåverkan                                     | D <sub>fl</sub> -s1                           |                                    |                      |
|                                                                | Minsta medeldensitet (kg/m <sup>3</sup> )     | Minimumtjocklek total/minimum (mm) | Slutmontering        |
|                                                                | 480                                           | 14                                 | Utan luftspalt under |
| Brandskydd ytskikt                                             | Ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade     |                                    |                      |
| Formaldehydklass                                               | E1                                            |                                    |                      |
| PCP (pentaklorfenol)                                           | PCP ≤ 5 × 10 <sup>-6</sup>                    |                                    |                      |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Värmeledningsförmåga                                   | 0,13 W/m K |
| Naturlig beständighetsklass<br>(enligt SS-EN 350:2016) | DC 3-4     |

**Lämplig teknisk dokumentation**

Prestandan för produkt som deklarerats i avsnitt 1 och 3 överensstämmer med den angivna prestandan som angetts i avsnitt 7.

Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges i avsnitt 4.

Sikfors, 2025-01-28

Roger Bergman, Marknadschef Stenvalls Trä AB

