

Betonghålstén

Användningsområde

Tunga murblock avsedda för oisolerade väggar och murar såväl inom- som utomhus, där det föreligger höga krav på bärförmåga och i förekommande fall på ljudreduktion.



Produktbeskrivning

Fabriksgjutna frostbeständiga murblock av betong i kvalitet C25/30, försedda med luftfyllda hålrum. Tryckhållfasthet min 5 Mpa. Ytfinish och kulör kan variera varför blocken bör målas eller putsas.

Arbetsbeskrivning

Murning sker på stabil grundläggning med Finja Murbruk B eller med Finja Cementbruk. Blocken vändes så att hålen pekar nedåt.

Armering sker lämpligen med Bi-stål i minst vart tredje skift eller enligt byggplatshandling. Målning kan ske direkt på blockytan med färg avsedd för betongunderlag. Putsning kan ske med Finja Murbruk B eller med Finja Cementbruk. Murar/väggar utomhus nätas dessutom med Finja fzv Putsnät.

Format och åtgång

Art.nr	Format, cm	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	Antal st/pall	Antal st/m ²	Torrbruk murning kg/m ²
20122040	12,5 x 19 x 40	13	936	72	12,5	30 fullfog
20152040	15 x 19 x 40	16	1024	64	12,5	35 fullfog
20202040	20 x 19 x 40	22,5	1080	48	12,5	50 fullfog
20252040	25 x 19 x 40	28	896	32	12,5	60 fullfog

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

FINJA