



Byggvarudeklaration

Miljödeklaration

2014-11-25

metallgrund & täck

1. GRUNDDATA

Produktidentifikation

Varunamn: **metallgrund & täck**

Varugrupp: Grundfärg utomhus

Vid ändrad deklaration:

Ändringen avser: Ändring i punkt 3, 4 och 11

Ersätter version från (datum): 2013-01-09

Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.

2. LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Företagsnamn: Tikkurila Sverige AB
Besöksadress: Textilgatan 31
Postadress: 120 86 Stockholm
Webplats: www.beckers.se

Organisationsnr: 556001-8300
Telefon 1: 08-775 60 00
Telefon 2: 08-775 61 00
Kontaktperson: Miljö o Kvalitet
E-post: se.productsafety@tikkurila.com

Har företaget ett miljöledningssystem?

☒ Ja ☐ Nej

Företaget är certifierat enl

☒ ISO9000

☒ ISO14001

☐ Annat

Om annat, specificera:

3. VARUINFORMATION

Land för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningsskäl ej anges.

Användningsområde:

Säkerhetsdatablad finns: ☒

Klassificering enl DPD/DSD: N; R10-51/53

CLP-klass: Flam. Liq. 3, H226, Aquatic Chronic 2, H411

VOC*: 360 g/l

VOC-kategori*: i

*Enligt direktiv 2004/42/EG, även BREEAM.

Miljömärkning:

Licensnummer:

Registrerad i BASTA: ☐

Registrerad i BETA: ☐

4. INNEHÅLL

Ingående material	Ingående ämnen	Vikt-%	CAS-Nr	Klassificering
Bindemedel	Alkydbindemedel	25 - 50	-	Icke klassificerad
Bindemedel	Linolja	2,5 - 10	8001-26-1	Mycket brandfarligt
Lösningsmedel	Alifatnafta medeltung	25 - 50	64742-48-9	Hälsoskadlig

Lösningsmedel	Alkoholer, C12-14,etoxylerad	0 - 1	-	Irriterande, Miljöfarlig
Pigment/Fyllnadsmedel	Titandioxid	10 - 25	13463-67-7	Icke klassificerad
Pigment/Fyllnadsmedel	Zinkfosfat	2,5 - 10	7779-90-0	Miljöfarlig
Pigment/Fyllnadsmedel	Zinkoxid	0 - 1	1314-13-2	Miljöfarlig
Tillsatsmedel	Koboltoktoat	0 - 1	136-52-7	Miljöfarlig, Irriterande
Tillsatsmedel	Heptadekenylimidazolinyletanol	0 - 1	95-38-5	Frätande, Miljöfarlig

Klassificering enligt EU:s ämnes- och preparatdirektiv.

Lösningsmedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.

5. PRODUKTIONSSKEDET

Tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker genom blandning, ofta i två steg: förblandning och färdigställning. Den färdigblandade produkten fylls på emballage för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och transportband, och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

6. DISTRIBUTION AV FÄRDIG VARA

Retursystem för lastbärare utnyttjas. Produktemballage återtas inte av tillverkaren, producentansvaret för förpackningar uppfylls genom anslutning till fti (REPA). I varje kommun finns en samlingsplats där emballage lämnas för återvinning eller energiutvinning.

7. BYGGSKEDET

Produkten ska förvaras: ☐ Frostfritt ☐ Torrt

☒ Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. Följ anvisningar på etiketten alt färgfaktabladet ang användningsförhållanden.

8. BRUKSSKEDE

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll, och ingen energitillförsel krävs för drift.

Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för produkten kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den faktiskt livslängden beror på situationsspecifika omständigheter som underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t.ex. fukt, temperatur, sol och vind) och kan därför variera mellan 1 och 25 år.

9. RIVNING

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? ☒ Ej relevant

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? ☐ Ja ☒ Nej

Om Ja, specificera:

10. AVFALLSHANTERING

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? ☒ Ej relevant

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? ☒ Ej relevant

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? ☒ Ja ☐ Nej Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i

metallgrund & täck

en för ändamålet avsedd
förbränningsanläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för
återanvändning, material- eller energiåtervinning eller
deponering?

☐ Ja ☒ Nej

Avfallskod för levererad vara (EWC-kod):

20 01 27

Är den levererade vara klassad som farligt avfall?:

**Flytande lösningsmedelsburna rester är farligt
avfall.**

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade)
varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan:
Är den inbyggda vara klassad som farligt avfall?

Avfallskoden styrs av objektets sammansättning.
**Den inbyggda, uthärdade produkten är inte klassad som
farligt avfall.**

11. INNEMILJÖ

Produkten avger vid avsedd användning följande emissioner:

Produkten är avsedd att användas utomhus, och
är därför inte emissionsundersökt.

Övriga upplysningar:

*Denna byggvarudeklaration är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt
Sveriges Fog- och limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanter Förenings riktlinjer.
Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer och gällande lagstiftning.*