



BYGGVARUDEKLARATION / MILJÖDEKLARATION

Akzo Nobel
Bygglim AB
P.O. Box 11550
S- 100 61 Stockholm
Sweden

Produktnamn:
Casco Fixlt
Produktnummer:
3876

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådetss riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1 Grunddata

Produktidentifikation		
Varunamn: Casco Fixlt		Utfärdad datum: 2012-02-06
Varugrupp: 01702		
Vid ändrad deklaration		
Är varan förändrad		Ändringen avser: ---
☐ Ja	☒ Nej	Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.
Ersätter version från (datum): ---		Kontrollerad utan ändring den: ---
Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdad datum.		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Akzo Nobel Bygglim AB		Organisationsnr/DUNS-nr 556026-1876	
Adress: P.O Box 11550		Kontaktperson: Pia Eriksson	
S- 100 61 Stockholm, Sweden		Telefon +46(0)8 743 40 00	
Webbplats www.akzonobel.se ; www.casco.se		E-post miljo_bygglim@akzonobel.com	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9000	☒ ISO 14000	Om "annat", Specificera
	☐ OHSAS 18000	☐ Annat	
Övriga upplysningar: ---			

3 Varuinformation

Land / Region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningskäl ej anges.			
Användningsområde : Lösningssmedelsbaserat monteringslim.			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☐ Ej relevant	☒ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk	Klassificering: F; R11 Xi; R38 R67 R52/53 Märkning: F; R11 Xi; R38 R67 R52/53 S2, S16, S26, S29, S33, S46, S51	☐ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?		☐ Ja	☒ Nej

4 Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: (Observera att eventuella lösningssmedel avgår vid torkning/härdning)					
Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar
Kalksten		10 - 25	1317-65-3	---	
Metyletylketon		10 - 25	78-93-3	F; R11 Xi; R36 R66, R67	



BYGGVARUDEKLARATION / MILJÖDEKLARATION

Akzo Nobel
Bygglim AB
P.O. Box 11550
S- 100 61 Stockholm
Sweden

Produktnamn:
Casco Fixlt
Produktnummer:
3876

Nafta (petroleum), väteavsvavlade lätt, aromatiserade		10 - 25	92045-53-9	---	
Styren- butadienpolymer		10 - 25	9003-55-8	---	
n-heptan		5 - 10	142-82-5	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50/53	
Metylcyklohexan		2.5 - 5	108-87-2	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51/53	
Etylacetat		2.5 - 5	141-78-6	F; R11 Xi; R36 R66, R67	
Cyklohexan		<0.25	110-82-7	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50/53	

5 Produktionsskedet

Vid tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och löpande band och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

Övriga upplysningar: ---

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar: ---			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Förpackningen förvaras på sval, väl ventilerad plats.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet/varuinformationsbladet för information om hantering och lagring.				



BYGGVARUDEKLARATION / MILJÖDEKLARATION

Akzo Nobel
Bygglim AB
P.O. Box 11550
S- 100 61 Stockholm
Sweden

Produktnamn:
Casco Fixlt
Produktnummer:
3876

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera mellan 1-25 år.			
Övriga upplysningar:			

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar: Byggavfall, hantera avfall enligt lokala bestämmelser.				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant			
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant			
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den levererade varan: 080409				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan : 170904, Avfallskoden är beroende av vilket underlag produkten är applicerad på.				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar: Hantera avfallet enligt lokala bestämmelser.				

11 Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk				
☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.				
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner		☐ Varan avger inga emissioner		
		☒ Varans emissioner är ej uppmätt		
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar:
	4 veckor	26 veckor		



BYGGVARUDEKLARATION / MILJÖDEKLARATION

Akzo Nobel
Bygglim AB
P.O. Box 11550
S- 100 61 Stockholm
Sweden

Produktnamn:
Casco Fixlt
Produktnummer:
3876

Kan varan ge upphov till eget buller?	☒ Ej relevant			
Kan varan ge upphov till elektriska fält?	☒ Ej relevant			
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?	☒ Ej relevant			
Övriga upplysningar: Innehåller lösningsmedel.				