Produktblad
LINOLOLJA BRUN

Upprättad/Reviderad: 2017-03-02

Produktnamn

1 LITER

Linololja Brun Protim Träolja

Produktbeskrivning

Linoljelasyr är en linoljebaserad olja som blandas med färgpigment. Används till bättring och underhåll av Linoltrall.

Användningsområde

Linoljelasyr för användning utomhus.

Bruksanvisning

Linoljelasyr appliceras direkt på torrt linoljebehandlat virke.
Omröres väl före användning.

Förbrukning:	Hyvlat: 6-8 m2/liter. Sågat: 4-6 m2/liter
Torktid:	Ca. 1 dygn vid 20 oC
Förvaring:	Svalt och välventilerat. Väl tillsluten originalförpackning, frostfritt helst >5 oC.
Rengöring:	Lacknafta eller liknande lösningsmedel

Innehållsförteckning

3-Jod-2-propynylbutylkarbamat, 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on.

OBS! Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

VOC: Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar: 700 g/l. Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: 360 g/l

VARNING
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Undvik utsläpp till miljön.