

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / PrestandadeklARATION Massiva trägolv av furu, täckmålade	<i>Dokument nr</i> CPR1125	<i>Sida</i> 1 av 2
<i>Utarbetat av</i> Elin Ahremark	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Ersätter utgåva</i> 2023-05-05	<i>Datum</i> 2025-06-05

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADEKLARATION CPR1125

1. Produktgrupp och identifiering

Massiva trägolv av furu, täckmålade.

- Leva Sekel
- Leva Tradition

2. Byggprodukt

Massiva spontade, täckmålade golvbrädor av furu med tjocklek ≥ 14 mm som uppfyller kraven enligt EN 14342:2013

För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Massiva trägolv avsedda för invändigt bruk.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AB](#)
Adress: [Box 6008, 650 08 Karlstad](#)
Telefon: [+46 10 122 50 50](#)
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 3 i AVCP.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för massiva spontade golvbrädor av gran och furu i enlighet med den harmoniserade standarden EN 14342:2013 Trägolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Massiva trägolv av furu, täckmålade	<i>Dokument nr</i> CPR1125	<i>Sida</i> 2 av 2
<i>Utarbetat av</i> Elin Ahremark	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Ersätter utgåva</i> 2023-05-05	<i>Datum</i> 2025-06-05

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden		
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass		
	Euroklass	Cfl-S1 (enligt EN 13501-1)	
	Bakomliggande material		
	Montering	Minsta medel tjocklek	Substrat
	Utan luftspalt	≥14mm	D-S2,d0
	Med luftspalt	≥25mm	D-S2,d0
Användningsområde	I (inomhus, enligt CEN TS 15912)		
Tjocklek	≥14 mm (minsta totaltjocklek)		
Träslag	PNSY (furu)		
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt EN 350-2)		
Densitet	480 kg/m³ (minsta medeldenistet)		
Ljudabsorbtionskoefficient	0,1/0,3 (enligt SS-EN 14915:2013)		
Värmeledningstal	NPD (no performance detected)		
Formaldehydklass	E1		
PCP (pentaklorfenol)	NPD (no performance detected)		
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)		
Böjhållfasthet	NPD (no performance detected)		

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / PrestandadeklARATION Massiva trägolv av furu, täckmålade	<i>Dokument nr</i> CPR1125	<i>Sida</i> 3 av 2
<i>Utarbetat av</i> Elin Ahremark	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Ersätter utgåva</i> 2023-05-05	<i>Datum</i> 2025-06-05

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskapen för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklARATION är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2025-06-05
Michaela Pfeiffer, Hållbarhetsansvarig


.....
(underskrift)