

PRESTANDADECLARATION

Nr TOP-CE-PLY-MUF-2507

Svensk översättning. Tillhandahålls tillsammans med det underskrivna originalet, som bifogas på nästa sida.

1. Produkttypens unika identifikationskod	2025-TPP-MUF
2. Avsedd användning	Formplywood för användning utomhus som icke bärande komponent. Teknisk klass: EN 636-2 Tjockleksintervall: 9-30 mm
3. Tillverkare (adress)	TOP WOOD VN COMPANY LIMITED No. 36, Nguyen Quyen Street, Da Kao Fang, District 1, Ho Chi Minh City, postnummer 71007, Vietnam
4. Tillverkarens representant (valfritt)	HAI HIEN BAMBOO WOOD JOINT STOCK COMPANY Binh Phu Industrial Park, Du Phuong Hamlet, Ky Son Ward, Phu Tho Province, postnummer 35000, Vietnam
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP)	System 2+
6. Harmoniserad standard och anmält organ	EN 13986:2004+A1:2015 EPH Dresden GmbH (anmält organ 0766)

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper enligt tabell ZA.1.1 i bilaga ZA till EN 13986:2004+A1:2015. Harmoniserad teknisk specifikation: EN 13986:2004+A1:2015.

Väsentlig egenskap	Enhet	Prestanda
Böjhållfasthet i längd-/tvärriktning (enligt EN 636)	klass	F 25/15
Elasticitetsmodul vid böjning i längd-/tvärriktning (enligt EN 636)	klass	E 60/30
Karakteristiska hållfasthetsvärden vid böjning (0/90)	N/mm ²	NPD
Karakteristiska hållfasthetsvärden vid drag och tryck (0/90)*	N/mm ²	NPD
Karakteristisk skjuvhållfasthet (0/90)*	N/mm ²	NPD
Böjstyvhet (0/90)	N/mm ²	NPD
Styvhet vid drag och tryck (0/90)	N/mm ²	NPD
Skjuvstyvhet (0/90)*	N/mm ²	NPD
Genomstansning (för golv och tak), punktlast...*	N och N/mm ²	NPD
Skivverkan (för väggar)	N och N/mm ²	NPD
Slagtålighet (för golv, tak och väggar)	klass	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	klass	[E]
Vattenånggenomsläpplighet (μ)	värde	NPD
Avgivning av formaldehyd (klass E1 eller E2)	klass	E1
Avgivning (halt) av pentaklorfenol (PCP)	ppm	NPD
Luftljudsisolering (R)	dB	NPD
Ljudabsorption (faktor α)	värde	NPD
Värmeledningsförmåga (λ)	W/(m·K)	NPD
Hålkantshållfasthet (f _n)	N/mm ²	NPD
Luftgenomsläpplighet (V ₀)	m ³ /h	NPD
Beständighet: limningshållfasthet (limningsklass 1, 2 eller 3)*	klass	Klass 2
Beständighet: draghållfasthet vinkelrätt mot skivans plan	N/mm ²	NPD
Beständighet: tjocklekssvällning	%	NPD
Beständighet: fuktbeständighet	% eller N/mm ²	Klass 2
Beständighet: mekanisk (lastvaraktighet/krypning), kmod...*	värde	NPD
Beständighet: biologisk	användningsklass	NPD

NPD = ingen prestanda fastställd. * Delar av beteckningen eller formuleringen är avklippta i originalet och har inte kompletterats. Hakparenteserna kring [E] återges från originalet.

Prestandan för den produkt som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av: Fu Qian / chef
Ort och datum för utfärdande: Phu Tho City, Vietnam / 03.12.2025
Underskrift: se det bifogade underskrivna originalet.

Declaration of Performance

No. TOP-CE-PLY-MUF-2507

1.	Unique Identification code of product type	2025-TPP-MUF		
2.	Intended use(s): Technical class(es): Thickness range:	Formwork panel use in external conditions use as a non-structural EN 636-2 9mm – 30mm		
3.	Manufacturer (Address)	TOP WOOD VN COMPANY LIMITED No.36, Nguyen Quyen Street, Da Kao Fang, District 1, Ho Chi Minh City, Post Code 71007, Vietnam		
4.	Authorised representative (optional)	HAI HIEN BAMBOO WOOD JOINT STOCK COMPANY Binh Phu Industrial Park, Du Phuong Hamlet, Ky Son Ward, Phu Tho Province, Post Code 35000, VietNam		
5.	System of Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)	System 2+		
6.	Harmonized standard	EN 13986:2004+A1:2015		
	Notified body	EPH Dresden GmbH (notified body 0766)		
7.	Declared performances			
Essential characteristics (acc. to table ZA. 1.1 in annex ZA of the EN 13986:2004+A1:2015)		Performance	Harmonized technical specification	
Durability	Bending strength (acc. to EN 636) in length direction ($f_{m,0}$) / width direction ($f_{m,90}$)	class	F 25/15	EN 13986:2004 +A1:2015
	Modulus of elasticity in bending (stiffness in bending acc. to EN 636)	class	E 60/30	
	Characteristic strength values in bending $f_{m,05}$ (0/90) ($f_{m,0}/f_{m,90}$)	N/mm ²	NPD	
	Characteristic strength values in tension, compression $f_{t-c,05}$ (0/90) (	N/mm ²	NPD	
	Characteristic strength in shear (0/90) (f_v/f_f)	N/mm ²	NPD	
	Stiffness in bending $E_{m,50}$ (0/90) ($E_{m,0}/E_{m,90}$)	N/mm ²	NPD	
	Stiffness in tension, compression $E_{t-c,50}$ (0/90) ($E_{t-c,0}/E_{t-c,90}$)	N/mm ²	NPD	
	Stiffness in shear (0/90) (G_v/G_f)	N/mm ²	NPD	
	Punching shear (<i>for floor and roofs</i>) as point load strength and pointN and N/mm ²	NPD		
	Racking resistance (<i>for walls</i>)	N and N/mm ²	NPD	
	Impact resistance (<i>for floors, roofs and walls</i>)	class	NPD	
	Reaction to fire	class	[E]	
	Water vapour permeability (μ)	value	NPD	
	Release of formaldehyde (expressed as class E1 or E2)	class	E1	
	Release (content) of pentachlorophenol (PCP)	ppm	NPD	
	Airbone sound insulation (R)	dB	NPD	
	Sound absorption (factor α)	value	NPD	
	Thermal conductivity (λ)	W/(m*K)	NPD	
	Embedment strength (f_n)	N/mm ²	NPD	
	Air permeability (V_0)	m ³ /h	NPD	
Durability	Bonding strength (expressed as bonding classes 1, 2 or 3) (acc. to EN	class	Class 2	
	Internal bond	N/mm ²	NPD	
	Swelling thickness	%	NPD	
	Moisture resistance	% or N/mm ²	Class 2	
	Mechanical (i.e. duration of load creep) – modification factors k_{mod} at	value	NPD	
	Biological	use class	NPD	


*NPD...No Performance Determined

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued ,
in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer, identified above.

Signed for and on behalf of the manufactured by:

Fu Qian / Manager
name and function

Phu Tho CITY, VIET NAM/Dec 3, 2025
place and date of issue


signature