

Zakres użytkowania

Wkręt ESSVE Niva przeznaczony jest do stosowania jako regulowane podparcie dla ościeżnic. Regulacja możliwa jest w zakresie 7-35 mm. Maksymalne obciążenie na wkręt to 110 kg.

Opis

Wkręt jest wyprodukowany ze stali utwardzanej, ocynkowanej elektrolitycznie o klasie antykorozyjności C1.

Posiada jedno nacięcie frezujące umożliwiające zastosowanie niskiego momentu wiercenia w drewnie i ograniczające pojawianie się pęknięć.

Długa część gwintowana zapewnia dobre przenoszenie obciążeń, a duży łeb zapobiega wciskaniu w ościeżnicę.

Łeb wkręta ma zintegrowaną wklęsłą podkładkę z gniazdem montażowym TX 30 i

ośmiokątną podkładkę na klucz płaski 20mm służącą do regulacji specjalnym narzędziem (Art.nr 105254).

Montaż

Zwykle na 1 okno stosuje się dwa wkręty poziomujące Niva (okna podwójne muszą mieć również dodatkowe podparcie pod szprossem). Wkręty należy montować jak najbliżej zewnętrznej krawędzi ościeżnicy. Wkręcone do wymaganej głębokości wkręty Niva reguluje się za pomocą poziomicy i specjalnego klucza (Art.nr 105254). Szczelina pod ościeżnicą powinna wynosić około 15 mm. Wkręt nie wymaga wstępnego nawiercania w drewnie. W betonie, cegle i lekkim betonie należy nawiercić otwory 10 mm pod kołki rozporowe, a następnie zamontować wkręt poziomujący Niva.



Montaż

1. Zamontuj wkręty pod szpros-
mi ościeżnicy, wstępnie wypo-
ziomuj.
2. Ustaw ościeżnicę w otworze.
3. Dokonaj końcowej regulacji
dokładnie poziomując
ościeżnicę. Szczelina dolna
powinna wynosić ok 15 mm.

Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1022
Zabezpieczenie antykorozyjne	BO cynk elektrolityczny 5 µm
Klasa korozyjności środowiska	C1

Wkręt poziomujący ESSVE Niva

Opakowania

Art.nr	Rozmiar dk × L mm	dk mm	L mm	B mm	C mm	D mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.
511287	7,0×65 (Blister)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	2
111305	7,0×65 (ESSBOX 202)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	20
9111306	7,0×65 (Bulk)	7,0	60,0	50,0	20,0	24,0	TX30	125

Akcesoria

Art.nr	Benämning	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbiornicz.
105254	Klucz regulacyjny Indu-Prog HEX 20	1	10
9995299	Bit TX30×70	1	10
110007	Kołki rozporowe cegła/beton 10×50	50	8
50020	Kołki rozporowe do lekkiego betonu 10×55	50	8

