

Kombokit LXT®

DLX2289TJ

18V

Verktygspaket med 2 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V kombokit. Innehåller DDF485Z borraruvdragare och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, snabbbladdare samt MAKPAC.



PRODUKTER I KIT



Borraruvdragare LXT®
DDF485



Slagskruvdragare LXT®
DTD153

Borrskruvdragare LXT®

DDF485

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹

Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare.

18V kolborstfri borrskruvdragare med 21 momentjusteringar och ett vridmoment på 50/27 Nm. Utrustad med LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	50 / 27 Nm
Max. vridmoment	60 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Kapacitet: trä (Borrbit)	38 mm
Kapacitet: trä (Självmättningsbit)	76 mm
Vibrationsnivå, borrar i metall	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), borrar i metall	1,5 m/sec ²
Ljudtrycksnivå	74 dB(A)

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Elektronisk strömbegränsare med varningslampa.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.



Slagskruvdragare LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min⁻¹

Hög prestanda med kolborstfri motor.

Lätt, kompakt och kolborstfri slagskruvdragare, endast 126 mm lång. Högt vridmoment på 170 Nm och ett varvtal på 3 400 rpm.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 3400 min ⁻¹
Max vridmoment slag	170 Nm
Antal slag	0 - 3600 min ⁻¹
Kapacitet: standardbult	M5 - M16
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M14
Bitsfäste	1/4 "
Ljudeffektnivå	107 dB(A)
Ljudtrycksnivå	96 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slagåtdragning av fästdon vid verktygets maximala kapacitet	13,0 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- 1/4" bitsfäste.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Variabel hastighetsinställningsvred möjliggör anpassning av hastigheten till applikationen för ökad mångsidighet



PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

837864-7

MAKPAC inlägg (3) för kombokit,



821551-8

MAKPAC 3



STANDARDAPPLIKATIONER

BL1850B (2x)

Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC

Laddare LXT®



VALBARA TILLBEHÖR

837864-7

MAKPAC inlägg (3) för kombokit,



821551-8

MAKPAC 3



ANDRA - DDF485

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DTD153

Användarmanual



Sprängskiss

