

Isola Tyvek® Supro

Diffusionsöppen underlagsduk med klisterkant för fasta trätak



Produktbeskrivning

Isola Tyvek® Supro består av en kraftig Tyvek® membran som skyddas av en mycket slitstark UV stabiliserad polypropenfilt. Membranet är spunnet i ett homogent skikt. Produkten är vindtät, vattentät och extremt fuktöppen och torkar därför ut byggfukten snabbt och säkert. Isola Tyvek® Supro är inte armerad.

Användning

Produkten används på fasta diffusionsöppna träunderlag som ex. råspont. Fungerar då som underlagstak och vindskydd i ett och kräver ingen traditionell uteluftsventilerad luftspalt mellan isoleringen och duken. Taket ventileras mellan taktäckningen och Isola Tyvek® Supro.

Montering

Start vid takfot. Rullas ut horisontellt. Självklistrande skarvar. Isola Butylband skall användas under ströläkt. Se monteringsanvisning för övriga detaljer.

Lagring

Lagras skyddad för solljus. Stående

Isola Tyvek® Supro

Diffusionsöppen underlagsduk med klisterkant
för fasta trätak

Tillbehör

Isola Takmanschett
Isola FlexWrap
Isola Butylband
Isola Fogmassa
Isola Underlagstejp

Produktdata

Vikt:: 148 g/m²
Rulldimension: 1,50 x 50 m
Innehåll pr rulle: 75 m²
Rullvikt: ca 11,5 kg

Produktegenskaper

Egenskap	Metod	Enhet	Vägledande värde
Brottförlängning Längdriktning Tvärriktning	EN 12311-1 EN 13859	%	>15 >15
Brotthållfasthet Längdriktning Tvärriktning		N/50 mm N/50 mm	>280 >220
Spik-rivhållfasthet Längdriktning Tvärriktning	EN 12310-2 EN 13859	N	>125 >125
Sd-värde (motsv. luftlager)		m	<0,03
Lufttäthet	EN 12114	m ³ /(m ² hPa)	<0,02
Vattentäthet material	NS EN 1928/EN 13111	W1	Tät
Regntäthet konstruktion	-	Pa	600
Brandklassificering		Klass	E
UV-beständighet (Fri exponering)		månader	4
Skjuvbrottsgräns i skarvar		N/50mm	>150
Flexibilitet i kyla		(°C)	-40

Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se

