

Isola Isoflex

Försegling av detaljer till Isola Nockprofil



Produktbeskrivning

Isola Isoflex är en flexibel kräppad aluminiumsbelagd produkt med akryl och skiffergranulat på ovansidan och flexibelt butyl på undersidan.

Användning

Isola Isoflex används till försegling av detaljer till Isola Nockprofil. Produkten kan också användas till att lösa andra övergångar mellan olika ytor och detaljer för Isola Takshingel och Isola Takbelägg.

Montering

Isola Isoflex förseglas till Isola Nockprofil genom klistring med butyl till Nockprofilens yta. Användning vid lägre temperaturer (under +5 °C), rekommenderas det att använda varmluft för försegling av Isoflex. Övrigt se monteringsanvisning.

Lagring

Lagras torrt i originalemballagen.

Isola Isoflex

Försegling av detaljer till Isola Nockprofil

Tillbehör

Inte relevant.

Produktdata

Materialbeskrivning:

Aluminiumbaserad formbar platta med akrylbaserad färg, täckt med skiffersand och lack.

Färg: Skiffergrå, svart, tegelröd och antikbrun

Dimension: 30 x 40 cm, 30 x 500 cm



Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se



isola[®]
Torra och sunda hus