

Zakres użytkowania

Kolek gwoździowy SPIX jest stosowany przy montażu podkonstrukcji systemów zabudowy gips-karton oraz innych podkonstrukcji stalowych i drewnianych w podłożu betonowym. Jest znakomitą alternatywą dla łączników osadzanych za pomocą wstrzeliwania.

Opis

SPIX składa się z trzpienia gwoździowego i tulei rozprężnej. Tuleja jest wykonana ze stopu

cynku co zapewnia wysoką odporność na korozję. Trzpień wbijany wykonano ze stali utwardzanej ocynkowanej galwanicznie.

Montaż

Wywierć otwór, Osadź wstępnie SPIX, zamocuj wbijając trzpień gwoździowy za pomocą młotka. Prosty i szybki montaż. Zobacz też instrukcję na końcu tego działu.



Montaż

1. Wywierć otwór przelotowo przez element mocowany.
2. Osadź wstępnie SPIX.
3. Wbij gwoźdź aby zlicował się z kołnierzem tulei. Montaż gotowy.

Specyfikacje

	Gwoźdź	Tuleja
Materiał	Stal	Stop cynku
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny	-

Praktyczna nośność

Niniejsze wartości nośności służą jako wskazówki orientacyjne. Przy dużych kontrak-

tach zalecamy przeprowadzenie testów nośnościowych, skontaktuj się z działem technicznym ESSVE.

Praktyczna nośność

Rozmiar mm	Obciążenie rozciągające Beton C28/ 35 kN	Obciążenie ścinające Beton C28/ 35 kN
5,0x22	0,50	0,30
6,0x40	0,98	0,50

Współczynnik bezpieczeństwa: obciążenie rozciągające = 3,0

Kolek gwoździowy SPIX

Dane techniczne i opakowania



Art.nr	Rozmiar mm	Max gr. mocow. detalu mm	Min gł. montażowa mm	Wiertło ø mm	Ilość szt w op. jedn.	Ilość op.jedn w op.zbior.
105251	5,0x22	6	16	5,0	100	12
105253	6,0x40	20	20	6,0	100	6

Małe opakowania

Art.nr	Rozmiar mm	Max Gr. towaru mm	Min Gł. montażu mm	Rozmiar wiertła mm	Ilość szt. w op.	Op. zbiorcze
51168 0	5,0x22	6	16	5,0	15	10
51168 2	6,0x40	20	20	6,0	15	10