

FURUPLYWOOD

SKIVOR FÖR MÖBEL - OCH INREDNINGS SNICKERIER, DEKORATIVA OCH
SYNLIGA BYGGNADSDETALJER, DÖRRBEKLÄDNAD OCH EMBALLAGELÅDOR.



BOA

SKIVOR TILL BYGGET

FURUPLYWOOD

KVALITÉ I/III



Format mm	Tjocklek mm
2500 x 1250	4
2500 x 1250	7
2500 x 1250	10
2500 x 1250	12
2500 x 1250	18

Material: Furuplywood tillverkad av flera tunna fanérsikt som sammanlimmats korsvis med ett vatten och väderbeständigt lim.

Ytkvalitet:

I = Fasta kvistar upp till 15mm, max 5st/m² och mindre lösa kvistar upp till 6mm. Sprickor med en maxbredd på 3mm kan förekomma. Lagad med pluggar och spacklad. Oregelbunden struktur och färgvariationer är tillåtna. Putsad yta lämpad för klarlackning och lasering.

KVALITÉ II/III

Format mm	Tjocklek mm
2500 x 1250	4
2500 x 1250	7
2500 x 1250	10
2500 x 1250	12
2500 x 1250	15
2500 x 1250	18
2500 x 1250	20

II = Fler mindre kvistar och kvisthål max 35mm. Sprickor med maxbredd 5mm. Lagad med pluggar och spacklad. Kärnved får förekomma. Oregelbunden struktur och färgvariationer är tillåtna. Yta för målning.

III = Baksidesfaner. Kvistar, kvisthål, sprickor och fogar är tillåtna. Oregelbunden struktur och färgvariationer.

KVALITÉ A/C

Format mm	Tjocklek mm
2500 x 1200	12
2500 x 1200	15

A = Fasta kvistar och kodved max 10mm. Lagade sprickor med en maxbredd på 1mm. Lagningar med träplugg och spackel kan förekomma. Oregelbunden struktur och färgvariationer är tillåtna. Yta för målning.

C = Fanér med urfallna kvistar. Sprickor och mindre defekter lagningar samt färgvariationer.

Furuplywood finns även som spårad som har dekorativt frästa spår i ytfanérat, c/c 100 mm och fasade i kanterna. Kanterna på skivans långsidor är falsade.

SPÅRAD II/III



Format mm	Tjocklek mm
2440 x 1220	12

Användningsområde: Skivor för möbel- och inredningssnick-erier, dekorativa och synliga byggnadsdetaljer, dörrbeklädning och emballagelådor m.m.

Hållbarhet: Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv.

De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning.

Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödatabaserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering.

Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.



SPÅRBARHETSMÄRKNING



MILJÖMÄRKNING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.

www.boandren.se - info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET