

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI ELDFAST BRUK

Torrbruk för inmurning av rökrör
Putsning av brandväggar - murning av
eldstäder, skorstenar m.m.

Beskrivning - Användningsområden

Hey'di Eldfast Bruk är ett cement-baserat torrbruk med hög värmebeständighet som används till inmurning av rökrör, putsning av brandväggar, murning av eldstäder och skorstenar m.m.

Förarbete

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande ytor vattnas men det får inte finnas någon vattenfilm på ytan när bruket påföres.

Blandning

Mindre mängder kan blandas för hand. Större mängder blandas med bormaskin och blandvisp, eventuellt i bruksblandare. Håll först rent vatten i blandningskärl och därefter Hey'di Eldfast Bruk. Ta högst 1,4 liter vatten till 4,5 kilo bruk. Blanda i ca. 2 minuter tills massan är jämn och klumpfri.

Tillämpning - Torktid

Hey'di Eldfast Bruk påförs med murslev, stål- eller träspackel. Minsta skiktjocklek är 15 mm. Blandad massa måste användas inom en timme. Späd inte med mer vatten när bruket börjar stelna. Påför inte bruket vid temperaturer under +6 °C. Hey'di Eldfast Bruk bör härda i några dygn innan eldstaden tas i bruk. Redskap rengörs med vatten.

Materialåtgång

1 kg bruk ger ca. 0,8 liter färdig massa.

Lagring

Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdato.

Förpackning

4,5 kg påse och 15 kg säck.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: 1,4 l/4,5 kg
Brukstitid: ca. 1 timme
Största kornstorlek: 2 mm
Tryckhållfasthet:
..... 1 dygn: 4-6 MPa
..... 28 dygn: 12-15 MPa

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

4,5 kg 1401
12,5 kg 141

GTIN kod:

4,5 kg 7054150014014
12,5 kg 7054150001410

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 06.03.13



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.