

Isola Radonbrønn

Radonsug för ventilation av byggnadsgrund

Beskrivning :

Radonsugarna för ventilering av byggnadsgrunder har namn som visar vilken kapacitet de olika typerna har i m² vid 50 Pa. De är tillverkade av rostfritt stål med gastätt slutlock. Kan monteras vertikalt eller horisontellt.

Användningsområde :

Radonsugen används för ventilering av byggnadsgrunder. Det skapas ett undertryck under radonspärren som förhindrar att hälsofarlig radongas tränger in i byggnaden.

Lagring :

Bör förvaras torrt och svalt

Tillbehör :

Radonmansjett
Radon Tettemasse

Godkänningar och garantier



Montering :

Alla Isola Radonsugar, A200, A300 och A400, kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt. Sugen ska monteras som en genomföring, eller som en del av ett system, genom spärren i golvkonstruktionen. Den perforerade änden ner i dräneringslagret och motsatta änden med locket upp mot rummet. Radonsug A400 monteras horisontellt i dräneringslagret genom täta PVC- eller Spirorör. Sugarna är kompatibla med både PVC- och Spirorör vad gäller storlek.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Isola Radonmembran SBS-SK
Isola Radonmembran 1x10m

Isola Radonbrønn

Varunummer	Brønnkapasitet v/50 Pa
570170	200 m ²
570172	300 m ²
570171	400 m ²

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------

