

SANDWICH ELEMENTSKRUV, SILVER CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Sandwich element skruv är avsedd för montering av sandwich element mot stål.


BESKRIVNING

Skruv är försedd med borrarpspets och tillverkad av härdad stål. ESSVE Sandwich element skruv finns tillgänglig i 2 versioner, blankförzinkat utförande med galvaniserad stålbricka avsedd för montage inomhus och Silver CorrSeal utförande med rostfri A2 bricka avsedd för montage utomhus. Båda modellerna är försedda med EPDM tätning och sexkantshuvud.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas en skruvdragare med ställbart djupanslag. Rekommenderat varvtal: Borrkap 1,5-6,0mm 1800-2500/min Borrkap 3,0-12,0mm 1000-1900/min

Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borikapacitet min/max	Innehåll	CE
10567090	5,5 mm	90 mm	10 mm	30 mm	8 mm	3 - 12	550 ST	✓
10567175	5,5 mm	175 mm	10 mm	72 mm	8 mm	3 - 12	400 ST	✓