



ISOVER DISTANSHYLSA TANDAD

Produktblad

PRODUKTBeskrivning

Fasadbärande koppling som skapar distans för spikläkt och hattprofil mot isoleringen i ventilerade fasader. Försedd med en tandad kant för en enkel genomskärning av isolerskivan.

ANVÄNDNINGsområde

Används som distanshållare för montering av fasadisoleringsprodukterna **isover fasadskiva 30**, **isover fasadskiva 30 alu** och **isover skalmurskiva 32**. isover distanshylsa tandad monteras med hjälp av ett träverktyg som medföljer i varje kartong. För effektiv installation skruvas hylsan genom isoleringen antingen i en hel cirkelrörelse åt ett håll, alternativt genom en sågande rörel-

se i halvvarv åt motsatta håll. Vid montage av spikläkt placeras distanshylsan centrerat under läkt, och vid montage av hattprofil placeras en distanshylsa under respektive flänskant vid varje fästpunkt. **isover distanshylsa tandad** finns i fyra dimensioner: 30, 50, 80 samt 100 mm. Bedömd åtgång: ca 4 st/m² (spikläkt)

FÖRDELAR

- Skapar minimala köldbryggor
- Tandad kant som medför användning även till isolerskivor försedda med ytskikt (isover fasadskiva 30 alu)
- Monteringstillbehör medföljer (stav)

Produktspecifikation

Artikelnummer	Produktnamn	Enhet	st/enhet	GTIN
3544103001	isover distanshylsa tandad 30 mm	kart	250	7392979272346
3544105001	isover distanshylsa tandad 50 mm	kart	250	7392979272353
3544108001	isover distanshylsa tandad 80 mm	kart	250	7392979272360
3544110001	isover distanshylsa tandad 100 mm	kart	250	7392979272377

isover distanshylsa tandad ersätter följande utgående artiklar:

Artikelnummer	Produktnamn
3544103000	Distanshylsa 30 mm
3544105000	Distanshylsa 50 mm
3544108000	Distanshylsa 80 mm
3544110000	Distanshylsa 100 mm