

Prestandadeklaration Stenvalls ytterpanel profilerad målad

Produktgrupp och identifiering

Stenvalls ytterpanel profilerad målad.

Produktspecifikationer

För ytterligare specifikationer avseende de produkter som ingår i denna produktgrupp exempelvis dimensioner, profil, kvalitet, se produktblad och leveransdokumentation.

Byggproduktens avsedda användning

Utvändig målad panel för beklädnad av väggar

Tillverkare

Företag: Stenvalls Trä AB
Adress: Vargbackenvägen 1, 942 94 Sikfors
Telefon: 0911-25 10 00
E-post: info@stenvalls.se
Hemsida: www.stenvalls.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

Kvalitetskontrollsystem används för att säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med värden som deklarerar nedan.

Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013 Träpaneler – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

Angiven prestanda (enligt EN 14915:2013)

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden		
Träslag (enligt EN 13556:2003)	PCAB: gran (<i>Picea abies</i>)		
Växtregion	NNE Europe (Northern and Northeastern Europe)		
Hanteringsvikt per kubikmeter enligt Svenskt Trä specifikation	470 kg/m ³		
Reaktion vid brandpåverkan (se brandklassningsintyg Issue number: K96/2022)	D-s2, d0		
	Minsta medeldensitet (kg/m ³)	Minimumtjocklek total/minimum (mm)	Slutmontering
	390	12/8	Utan luftspalt eller med en sluten luftspalt bakom
Brandskydd ytskikt	Ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade		
Värmeledningsförmåga* (enligt SS-EN ISO 10456)	0,12 W/m K		
Förborrning	Rekommenderas		

Beständighetsklass avseende angrepp av rötsvampar (enligt SS-EN 350:2016)	DC 4
---	------

**Ej tillämpligt när det finns en luftspalt mellan beklädnad/panel och vägg.*

Lämplig teknisk dokumentation

Prestandan för produkt som deklarerats i avsnitt 1 och 3 överensstämmer med den angivna prestandan som angetts i avsnitt 7.

Denna prestandadeklARATION har utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges i avsnitt 4.

Sikfors, 2025-01-28

Roger Bergman, Marknadschef Stenvalls Trä AB

