

## 1. GRUNDDATA

### Dokumentdata

Id:

C-SE556241259201-5

Version:

15

Upprättad:

2019-12-13 15:01:22

Senast sparad:

2019-12-13 15:10:10

Ändringen avser:

Uppdatering av intervaller

### Gyproc Planum — Undertaksgipsskiva

Varunamn:

Gyproc Planum — Undertaksgipsskiva

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556241259201-GyprocPlanumUndertaksgipsskiva

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04             | 01212        |

Varubeskrivning:

Gyproc Planum är Gyprocs rekommenderade lösning för tak och höga väggar, över 3 meter, med höga krav på slät målad yta. Skivan har försänkta kanter runt om, vilket ger bästa förutsättningar för att åstadkomma målade tak och väggar helt släta. Skivan har kartongklädda försänkta långkanter och sågade försänkta kortkanter avsedda för fogbehandling till slät yta. Planum är 12,5 mm tjock, finns i 900 mm (GPLE 13) och 1200 mm bredd (GPL 13).

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

DoP No: G14190

Övriga upplysningar:

### Saint-Gobain Sweden AB Gyproc

Företagsnamn:

Saint-Gobain Sweden AB Gyproc

Organisationsnummer:

556241-2592

Adress:

Box 415

Kontaktperson:

Malin Dalborg

E-post:

malin.dalborg@saint-gobain.com

Telefon:

070-265 54 69

Momsnummer:

SE556241259201

Webbplats:

www.gyproc.se

GLN:

DUNS:

## Miljöcertifieringssystem

☒ BREEAM

☒ BREEAM-SE

☒ LEED 2009

☒ LEED version 4

☒ Miljöbyggnad

## 2. HÅLLBARHETSARBETE

### Företagets certifiering

☒ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

ISO 50001, OHSAS 19001

### Policys och riktlinjer

☒ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☒ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒ ILO's åtta kärnkonventioner

☒ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Saint-Gobain general principles of conducts and actions

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒ Kartläggning

☒ Riskanalys

☒ Åtgärdsplan

☒ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI

## 3. INNEHÅLLSDEKLARATION

### Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inte nanomaterial/nanopartiklar

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Övriga upplysningar:

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

9.2 kg/m2

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

0

## Vara och/eller delkomponenter

| Fas       | Leverans |                              |                              |                          |                          |
|-----------|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Komponent | Dextros  | Vikt% av produkt             |                              |                          |                          |
| Kommentar |          |                              |                              |                          |                          |
| Material  | Ämne     | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
| Fruktos   | Fruktos  | 0.04<x<0.08                  | 57-48-7                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Glukos    | Glukos   | 0.04<x<0.08                  | 50-99-7                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent          | Dispergeringsmedel |                              | Vikt% av produkt             |                          |                          |
|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kommentar          |                    |                              |                              |                          |                          |
| Material           | Ämne               | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
| Dispergeringsmedel | Dispergeringsmedel | 0.05<x<0.075                 | 8061-51-6                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Gipskärna  |                              | Vikt% av produkt             |                          |                          |
|-----------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kommentar |            |                              |                              |                          |                          |
| Material  | Ämne       | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
| Gips      | CaSO4+2H2O | 89<x<94                      | 10101-41-4                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Glasfiber |                              | Vikt% av produkt             |                          |                          |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kommentar |           |                              |                              |                          |                          |
| Material  | Ämne      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
| Galsfiber | Glasfiber | 0<x<1                        | 65997-17-3                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Kartong | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|---------|------------------|--|--|--|
|-----------|---------|------------------|--|--|--|

#### Kommentar

| Material | Ämne                 | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kartong  | Cellulosa (C6H10O5)n | 4<x<6                        | 9004-34-6                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Lim 1 | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|-------|------------------|--|--|--|
|-----------|-------|------------------|--|--|--|

#### Kommentar

| Material                                                                                                                                        | Ämne             | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Blandning                                                                                                                                       | Blandning        | 0<x<0.0001                   | 55965-84-9                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kommentar: Blandning af: 5-chlor-2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EF nr 247-500-7] og 2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EF No. 220-239-6] blandning (3: 1) |                  |                              |                              |                          |                          |
| PVA-lim                                                                                                                                         | Polyvinylalkohol | 0<x<0.09                     | NA                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CAS        | H-fras                   | Exponering |  |  |  |
|------------|--------------------------|------------|--|--|--|
| 55965-84-9 | H301 - Acute Tox. 3      |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H311 - Acute Tox. 3      |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H314 - Skin Corr. 1B     |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H317 - Skin. Sens. 1     |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H331 - Acute Tox. 3      |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H400 - Aquatic Acute 1   |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H410 - Aquatic Chronic 1 |            |  |  |  |

| Komponent | Lim 2 | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|-------|------------------|--|--|--|
|-----------|-------|------------------|--|--|--|

#### Kommentar

| Material                                      | Ämne                           | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Polymer                                       | Bindemedel                     | 0.05<x<0.15                  | 8050-26-8                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Polymer                                       | Hårt vax                       | 0.04<x<0.08                  | 8002-74-2                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Polymer                                       | Mjuk vax                       | 0.04<x<0.08                  | 64742-42-3                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Polymer                                       | Poly(ethylene-co-vinyl acetat) | 0.05<x<0.15                  | 24937-78-8                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kommentar: Lim 2 används vid efterbearbetning |                                |                              |                              |                          |                          |

| Komponent | Skummedel | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|

#### Kommentar

| Material  | Ämne      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Skummedel | Skummedel | 0.01<x<0.05                  | 160901-28-0                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CAS         | H-fras               | Exponering |  |  |  |
|-------------|----------------------|------------|--|--|--|
| 160901-28-0 | H315 - Skin Irrit. 2 |            |  |  |  |

| Komponent | Stärkelse | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|

## Kommentar

| Material  | Ämne      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stärkelse | Stärkelse | 0.2<x<0.35                   | 9004-53-9                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Fas | Inbyggd |  |  |  |  |
|-----|---------|--|--|--|--|
|-----|---------|--|--|--|--|

| Komponent | Dextros | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|---------|------------------|--|--|--|
|-----------|---------|------------------|--|--|--|

## Kommentar

| Material | Ämne    | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fruktos  | Fruktos | 0.04<x<0.08                  | 57-48-7                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Glukos   | Glukos  | 0.04<x<0.08                  | 50-99-7                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Dispergeringsmedel | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|--------------------|------------------|--|--|--|
|-----------|--------------------|------------------|--|--|--|

## Kommentar

| Material           | Ämne               | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dispergeringsmedel | Dispergeringsmedel | 0.05<x<0.075                 | 8061-51-6                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Gipskärna | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|

## Kommentar

| Material | Ämne       | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gips     | CaSO4+2H2O | 89<x<94                      | 10101-41-4                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Glasfiber | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|

## Kommentar

| Material  | Ämne      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Galsfiber | Glasfiber | 0<x<1                        | 65997-17-3                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Kartong | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|---------|------------------|--|--|--|
|-----------|---------|------------------|--|--|--|

## Kommentar

| Material | Ämne                 | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kartong  | Cellulosa (C6H1005)n | 4<x<6                        | 9004-34-6                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Komponent | Lim 1 | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|-------|------------------|--|--|--|
|-----------|-------|------------------|--|--|--|

#### Kommentar

| Material                                                                                                                                         | Ämne             | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Blandning                                                                                                                                        | Blandning        | 0<x<0.0001                   | 55965-84-9                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kommentar: Blandning af: 5-chlor-2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EF nr 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF No. 220-239-6] blandning (3: 1) |                  |                              |                              |                          |                          |
| PVA-lim                                                                                                                                          | Polyvinylalkohol | 0<x<0.09                     | NA                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CAS        | H-fras                   | Exponering |  |  |  |
|------------|--------------------------|------------|--|--|--|
| 55965-84-9 | H301 - Acute Tox. 3      |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H311 - Acute Tox. 3      |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H314 - Skin Corr. 1B     |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H317 - Skin. Sens. 1     |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H331 - Acute Tox. 3      |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H400 - Aquatic Acute 1   |            |  |  |  |
| 55965-84-9 | H410 - Aquatic Chronic 1 |            |  |  |  |

| Komponent | Lim 2 | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|-------|------------------|--|--|--|
|-----------|-------|------------------|--|--|--|

#### Kommentar

| Material | Ämne                           | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Polymer  | Bindemedel                     | 0.05<x<0.15                  | 8050-26-8                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Polymer  | Hårt vax                       | 0.04<x<0.08                  | 8002-74-2                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Polymer  | Mjuk vax                       | 0.04<x<0.08                  | 64742-42-3                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Polymer  | Poly(ethylene-co-vinyl acetat) | 0.05<x<0.15                  | 24937-78-8                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kommentar: Lim 2 används vid efterbearbetning

| Komponent | Skummedel | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|

#### Kommentar

| Material  | Ämne      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Skummedel | Skummedel | 0.01<x<0.05                  | 160901-28-0                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CAS         | H-fras               | Exponering |  |  |  |
|-------------|----------------------|------------|--|--|--|
| 160901-28-0 | H315 - Skin Irrit. 2 |            |  |  |  |
| 160901-28-0 | H318 - Eye Dam. 1    |            |  |  |  |

| Komponent | Stärkelse | Vikt% av produkt |  |  |  |
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|
|-----------|-----------|------------------|--|--|--|

#### Kommentar

| Material  | Ämne      | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidatlistan           | Utfasningsämne           |
|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stärkelse | Stärkelse | 0.2<x<0.35                  | 9004-53-9                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 4. RÅVAROR

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan



Ingår återvunnet material i varan?

#### Material

Kartong

#### Andel efter konsumentledet

0

#### Andel före konsumentledet

100

#### Vikt/viktprocent

5 %

#### Kommentar

#### Material

Recycle gypsum

#### Andel efter konsumentledet

50

#### Andel före konsumentledet

50

#### Vikt/viktprocent

25 %

#### Kommentar

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

5

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

## Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

PCR 2012:01

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

S-P-00429

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

2,48

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

0

Förurning (AP) [kg SO2-ekv]:

0,0062

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

0

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

0,005

Förnybar energi [MJ]:

27,2

Icke förnybar energi [MJ]:

38

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

ODP - 0,000000028  
POCP - 0,00060

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI (förpacknings och tidningsinsamling)

Övriga upplysningar:

Gyproc gipsskivor levereras på mellanlägg tillverkade av gipsskivor  
Dessa mellanlägg tar Gyproc i retur och använder som returgips i produktionen

Gyproc gipsskivor kan beställas med väderplast  
Denna plast tas om hand genom att Gyproc är med FTI

Inget emballage går till deponi

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Plan och torr lagring

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

För produktdatablad och monteringsanvisning se [www.Gyproc.se](http://www.Gyproc.se)

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Damm kan uppstå lokalt vid rivning varför långärmade kläder, skydds-handskar samt andningsskydd med partikelfilter typ P2 bör användas.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Rekomendation är att långärmade kläder, skydds-handskar samt andningsskydd med partikelfilter typ P2 bör användas.

Övriga upplysningar:

## 10. AVFALLSHANTERING

### Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Vid varsam demontering är viss återanvändning möjlig, tex som inre skivlag vid dubbelt skivlag.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Kan användas som råvara i gipstillverkningen

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Materialet bör returneras för återvinning

#### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170802 - 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

### Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

#### Avfallskod för den inbyggda varan

170802 - 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

### Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

RF 80 %

| Buller                                | Elektriskt fält                           | Magnetiska fält                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kan varan ge upphov till eget buller? | Kan varan ge upphov till elektriska fält? | Kan varan ge upphov till magnetiska fält? |
| Nej                                   | Nej                                       | Nej                                       |
| Värde:                                | Värde:                                    | Värde:                                    |
| Enhet:                                | Enhet:                                    | Enhet:                                    |
| Mätmetod:                             | Mätmetod:                                 | Mätmetod:                                 |

## Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Ammoniak

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000 serien

Resultat:

<30 µg/m²h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

**Typ av emission:**

Car 1A/1B

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 serien

**Resultat:**<5 µg/m<sup>2</sup>h**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Formaldehyd

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 serien

**Resultat:**<50 µg/m<sup>2</sup>h**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Odör

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 serien

**Resultat:**

=0 Ingen obehaglig doft

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:**

**Typ av emission:**

TVOC

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 serien

**Resultat:**

&lt;200 µg/m³h

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Gyproc GPL/GPLE Planum är testad enligt Eurofins Indoor Air Comfort GOLD. (PASS: French VOC Regulation A+, French CMR Component, AgBB, Belgian Regulation, Indoor Air Comfort GOLD, EN 717-1, BREEAM International, LEED v4 (outside US))

Gyproc GPL/GPLE Planum ingår i Gyprocs Dansk Indeklima Mærkning Certifikat nr. 014  
Gyproc GPL/GPLE Planum uppfyller kraven för finska M1

Se [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se) för mer information avseende denna produkt