

ESS SEAL ESS1

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Byggfog ESS SEAL ESS1 för alla fogapplikationer inne och ute. Fäster mot alla material, väderbeständig. Kan även används till enklare limning. CE-märkt för golv, fasad, fönster och våtrum.

BESKRIVNING

ESS SEAL ESS1 är snabbhärdande, helt väderbeständig och permanent elastisk fogning/tätning. Fogen täcker de flesta applikationer, och är CE-märkt för golv, fasad, fönster samt våtrum.

Ohärdad produkt rengörs med ESSVE RENGÖRING DUKAR eller lösningsmedel. Använd ESSVE patronspruta TACK GUN för enklare applicering.

- Krymper inte, förblir flexibel
- Rörelseförmåga 20%
- Shore A: 32
- Fri från lösningsmedel
- Snabbhärdande och övermålningsbar
- Finns i flera färger
- Livsmedelsgodkänd (ISEGA)
- Applikationstemperatur: +5° till +40°
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

ESS SEAL ESS1 är CE-godkänd.

ESS SEAL ESS1 är BASTA-registrerad.

ESS SEAL ESS1 är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

ESS SEAL ESS1 är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

ESS SEAL ESS1 är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

ESS SEAL ESS1 SEMITRSPARENT är bedömd i Sunda Hus med bedömning C+.



Specifikation

Miljökodning Inomhus/Utomhus



Artiklar

Art nr	Färg	Färgkod RR/RAL	Färgkod NCS-S	Förpackning	Innehåll	CE
118670	Vit	RAL9003	S 0500-N	Patron	0,3 L	✓
118674	Ljusgrå	RAL7035		Patron	0,3 L	✓
118676	Mörkgrå	RAL7042		Patron	0,3 L	✓
118680	Antracit	RAL7016		Patron	0,3 L	✓
118682	Svart	RAL9011	9000-N	Patron	0,3 L	✓
118686	Transparent			Patron	0,3 L	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
19997	MUNSTYCKEN STANDARD [0,3L] 5ST	5 ST
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° [0,3L] 5ST	5 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	1 ST