

		DECLARATION of PERFORMANCE No. WL/PUF/2025-06-12	document reference
---	---	--	-----------------------

1 – Unik identifieringskod för produkttypen:

FILMBELAGD PLYWOOD

Bredd x Längd: 1250x2500mm/1220x2440mm

Tjockleksintervall: 12–30 mm

Träslag: akacia/eukalyptus

2 – Typ, parti- eller serienummer eller annan uppgift som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4) i Förordning (EU) nr 305/2011:

Se kollinumret

3 – Avsedd användning av byggprodukten i enlighet med tillämplig harmoniserad teknisk specifikation, enligt tillverkarens uppgifter:

För utomhusbruk som bärande konstruktionsdel, EN 636-3

4 – Namn, handelsnamn eller registrerat varumärke samt tillverkarens kontaktadress i enlighet med artikel 11(5) i förordning (EU) nr 305/2011:

WOOD LINE COMPANY LIMITED

4:e våningen, Duong Tuan-byggnaden, Le Thai To-gatan, Vo Cuong-distriktet, Bac Ninh-staden, Bac Ninh-provinsen, Vietnam

5 – Om tillämpligt, namn och kontaktadress till ombudet i enlighet med artikel 12 (2) i förordning (EU) nr 305/2011:

Ej tillämpligt

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukten i enlighet med bilaga V till förordning (EU) nr 305/2011:

System för AVCP 2+

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Anmält organ nr 0407

Certifikat nr 0407-CPR-2206 (IG-075-2025)

7 – Vid prestandadeklARATION av en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 13986:2004 + A1:2015

8 – Vid prestandadeklARATION av en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9 – Deklarerade prestanda:

0407-CPR-2206 (IG-075-2025)

		DECLARATION of PERFORMANCE No. WL/PUF/2025-06-12	document reference
---	---	---	-----------------------

Väsentliga egenskaper	Harmoniserade tekniska specifikationer		Deklarerad prestanda
Tjocklek			12–30 mm
Densitet			$\geq 600 \text{ kg/m}^3$
Brandreaktion	EN 13986		d-s2, d0
Elasticitetsmodul, böjning (N/mm ²)	EN 310	η	≥ 55
		⊥	≥ 40
Böjhållfasthet (N/mm ²)		η	≥ 5000
		⊥	≥ 3500
Stansskjuvning (för golv och tak)	EN 12871		Ej tillämpligt
Stagstyrka (för väggar)	EN 1995-1-1		Ej tillämpligt
Slagmotstånd (för golv, tak och väggar)	EN 12871		Ej tillämpligt
Ånggenomsläpplighet	EN 13986 + A1:2015		NPD
Formaldehydavgivning	EN 717-1		$E0 \leq 0,05 \text{ mg/m}^3$
Pentaklorfenolhalt	EN 13986 + A1:2015		$PCP \leq 5 \text{ ppm}$
Luftburen ljudisolering	EN 13986 + A1:2015		NPD
Ljudabsorptionskoefficient	EN 13986 + A1:2015		NPD
Värmeledningsförmåga	EN 13986 + A1:2015		NPD
Lokal lyftkapacitet	EN 1995-1-1		NPD
Lufttäthet	EN 12114		NPD
Bindningsstyrka	EN 314-2		EN 314-2 klass 3

		DECLARATION of PERFORMANCE No. WL/PUF/2025-06-12	document reference
---	---	---	-----------------------

Intern sammanhållning	EN 319	NPD
Svällning i tjocklek	EN 317	NPD
Fuktmotstånd	EN 314-2	Se bindningsstyrka
Mekanisk hållbarhet	EN 1156	NPD
Biologisk hållbarhet	EN 335-3	Klass 3

10 – Prestandan hos produkten som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan i punkt 9.

Denna prestandadeklARATION utfärdas under det enda ansvaret av tillverkaren som anges i punkt 4.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:

Namn och befattning: Mr. BACH VAN NGHIA – Generaldirektör

Datum och företagsstämpel: 12 juni 2025



Detta är den svenska översättningen av den angivna prestandadeklARATIONEN.